

特殊耐磨损软管; 重型,内部平滑

应用: 耐磨损的抽吸及输送软管,推荐用途:

- 用于高速磨损性固体,例如粉末,碎屑及粒状物.
- 用于气态及液态介质
- 用于工业真空吸尘器及托盘输送系统

特性

- 重型
- 高耐磨(耐磨损性能较大多数橡胶材料高2.5~5倍,较软性PVC高3~4倍)
- 内部平滑
- 优秀的通过性
- 重量轻且可伸缩
- 高抗张强度,及抗撕裂强度
- 良好的耐矿物油及汽油性能

- 良好的抗化学性能
- 良好的抗紫外及臭氧性能
- 弯曲半径小
- 不易扭结
- 不含软化剂及卤素
- 防气体及液体渗漏
- 符合RoHS 规定
- 根据德国TRBS 2153 (原BGR 132): 可通过接地排静电, 推荐用于有易燃易爆粉体的场合

温度范围

- 约-40 °C 至+90 °C
- 短时间可达到约+125 °C

设计, 材料

AIRDUC® 软管

1. 弹簧钢丝紧紧螺旋包覆于管壁
2. 最优流动性轮廓设计
3. 管壁厚度约为1.25至1.35毫米





交货方式

- 透明(标准)
- 特殊颜色: 全部着色
- 根据客户要求打标产品
- 带CONNECT接头的预安装软管系统
- 定制接头

内径	外径	推荐的操作限制		弯曲半径	重量	库存长度	订购代码
毫米	毫米	过压 大气压	真空 大气压	毫米	公斤/米	米	
38	46	2,300	0,808	55	0,450	10	353-0038-0000
40	48	2,190	0,808	58	0,470	10	353-0040-0000
45	53	1,955	0,799	64	0,530	10	353-0045-0000
50	58	1,920	0,791	70	0,580	10	353-0050-0000
60	68	1,605	0,689	82	0,690	10	353-0060-0000
70	80	1,385	0,571	96	0,860	10	353-0070-0000
80	90	1,215	0,476	108	0,970	10	353-0080-0000

其他的直径及长度可根据需求定制。所有值表明是在近似室温20°C下获得。请参考我们的技术附录

附件

13.1.0  CLAMP 212	13.5.0  CLAMP 212 EC	13.6.0  CLAMP 217	13.7.0  CLAMP 213	13.8.0  CONNECT 240 + 241
13.9.0  CONNECT 242	13.10.0  CONNECT 243	13.11.0  CONNECT 244	13.12.0  CONNECT 245	13.13.0  CONNECT 246
13.14.0  CONNECT 223	13.18.0  CONNECT 270-271			