



两端预安装安全卡箍的软管系统; 软管系统适用于: Storz接头, 螺纹接头等

特性

- 根据德国TRBS 2153 (原BGR 132): 金属软管波纹固定于金属接头上

温度范围

- 约-40 °C 至+90 °C
- 短时间可达到约+125 °C

设计, 材料

- 螺旋丝完整地包覆于管壁
- 卡箍外壳: 铝
- 接头: 材料参考表
- 螺丝及螺母: 镀铬钢

交货方式

- 切割长度及特殊长度
- 管壁: “生物塑料”源自不可用于食品的可再生材料

尺寸 毫米	螺纹	总长度 米	重量 公斤/个	Storz接头, 铝 订购代码
75	G 3	3,8	11,80-13,60	230-0075-8350
75	G 3	4,8	14,00-15,80	230-0075-8351
75	G 3	5,8	16,20-18,00	230-0075-8352
100	G 4	3,8	16,60-18,70	230-0100-8350
100	G 4	4,8	19,80-21,90	230-0100-8351
100	G 4	5,8	23,00-25,10	230-0100-8352

尺寸 毫米	螺纹	总长度 米	重量 公斤/个	铝质的螺纹接头 订购代码
75	G 3	3,8	11,80-13,60	230-0075-8310
75	G 3	4,8	14,00-15,80	230-0075-8311
75	G 3	5,8	16,20-18,00	230-0075-8312
100	G 4	3,8	16,60-18,70	230-0100-8310
100	G 4	4,8	19,80-21,90	230-0100-8311
100	G 4	5,8	23,00-25,10	230-0100-8312

尺寸 毫米	螺纹	总长度 米	重量 公斤/个	镀锌钢的螺纹接头 订购代码
75	G 3	3,8	11,80-13,60	230-0075-8320
75	G 3	4,8	14,00-15,80	230-0075-8321
75	G 3	5,8	16,20-18,00	230-0075-8322
100	G 4	3,8	16,60-18,70	230-0100-8320
100	G 4	4,8	19,80-21,90	230-0100-8321
100	G 4	5,8	23,00-25,10	230-0100-8322

尺寸 毫米	螺纹	总长度 米	重量 公斤/个	不锈钢的螺纹接头1.4301 (钢印)=AISI 304 订购代码
75	G 3	3,8	11,80-13,60	230-0075-8330
75	G 3	4,8	14,00-15,80	230-0075-8331
75	G 3	5,8	16,20-18,00	230-0075-8332
100	G 4	3,8	16,60-18,70	230-0100-8330
100	G 4	4,8	19,80 - 21,90	230-0100-8331
100	G 4	5,8	23,00 - 25,10	230-0100-8332



尺寸 毫米	螺纹	总长度 米	重量 公斤/个	不锈钢的螺纹接头1.4404 订购代码
75	G 3	3,8	11,80-13,60	230-0075-8340
75	G 3	4,8	14,00-15,80	230-0075-8341
75	G 3	5,8	16,20-18,00	230-0075-8342
100	G 4	3,8	16,60-18,70	230-0100-8340
100	G 4	4,8	19,80-21,90	230-0100-8341
100	G 4	5,8	23,00-25,10	230-0100-8342

我们可提供其他直径产品。所有指定的数值都是近似值，数字均在20°C摄氏度下取得，会根据实际使用环境情况而变化。请参阅我们的技术附录 www.norres.com.