

抽吸及输送软管; 轻型, 内壁平滑

应用: 通用型的抽吸及输送用软管, 推荐用途:

- 用于固体如粉尘, 粉末及纤维
- 用于气态及液态介质
- 用于工业除尘及抽排站, 空调及通风系统

特性

- 轻型
- 内部平滑
- 弯曲性
- 良好的耐碱及耐酸性能
- 良好的抗化学性能

温度范围

- 约-5 °C 至+60 °C
- 短时间可达到约+80 °C

设计, 材料

NORPLAST®全塑料软管

1. 硬质塑料加强筋完全植入管壁内

螺旋丝: 硬质PVC

2. 内部平滑

管壁: 柔软PVC材料

交货方式

- 灰色(标准)
- 特殊颜色: 螺旋着色, 全部着色
- 根据客户要求打标产品

内径 毫米	外径 毫米	推荐的操作限制		弯曲 半径 毫米	重量 公斤/米	库存长度 米	更多的生产长度 米	订购代码
		过压 大气压	真空 大气压					
20	26	1,000	0,250	25	0,120	-	50	383-0020-0000
25	31	1,000	0,250	30	0,160	25 50	-	383-0025-0000
30	36	0,900	0,250	35	0,200	25 50	-	383-0030-0000
32	38	0,850	0,200	35	0,210	25 50	-	383-0032-0000
35	41	0,800	0,200	35	0,230	25 50	-	383-0035-0000
38	45	0,750	0,200	45	0,260	25 50	-	383-0038-0000
40	47	0,750	0,200	50	0,280	25 50	-	383-0040-0000
45	52	0,650	0,200	55	0,350	25 50	-	383-0045-0000
50	58	0,500	0,200	60	0,430	25 50	-	383-0050-0000
60	68	0,500	0,160	70	0,500	25 50	-	383-0060-0000
63	71	0,450	0,160	70	0,520	25 50	-	383-0063-0000
70	78	0,400	0,150	90	0,580	25 50	-	383-0070-0000
76	85	0,400	0,150	100	0,640	25 50	-	383-0076-0000
80	89	0,350	0,150	110	0,750	25 50	-	383-0080-0000
90	100	0,300	0,140	125	0,850	15 30	-	383-0090-0000
100	110	0,280	0,130	140	0,970	15 30	-	383-0100-0000
110	121	0,250	0,120	150	1,100	-	30	383-0110-0000
120	131	0,250	0,100	160	1,200	-	30	383-0120-0000
125	136	0,250	0,100	170	1,250	15 30	-	383-0125-0000
130	141	0,200	0,090	170	1,300	-	30	383-0130-0000
140	152	0,200	0,090	175	1,450	-	30	383-0140-0000
150	162	0,180	0,080	180	1,600	10 20	-	383-0150-0000

其他的直径及长度可根据需求定制。所有值表明是在近似室温20°C下获得。请参考我们的技术附录


附件

13.3.0




CLAMP 208

13.14.0



CONNECT 223

13.18.0



CONNECT 270-271