

抽吸输送软管; 中等重型, 内外壁平滑

应用: 通用型的抽吸及输送软管, 推荐用途:

- 用于固体如粉末, 碎屑及粒状物体
- 用于气态及液态介质
- 用于灌溉, 施肥, 杀虫剂, 净化器
- 用于工业, 农业及建筑工程业

特性

- 中等重型
- 内外壁平滑
- 弯曲性
- 良好的耐碱及耐酸性能

- 良好的抗化学性能
- 良好的抗紫外及臭氧性能
- 不含增塑剂
- 防气体及液体渗漏
- 符合RoHS 规定

温度范围

- 约-5 °C 至+60 °C

设计, 材料

NORPLAST®全塑料软管

1. 硬质塑料加强筋完全植入管壁内

螺旋丝: 硬质PVC

2. 内部平滑

管壁: 柔软PVC材料

交货方式

- 绿色-透明(标准)
- 特殊颜色: 螺纹着色, 全部着色
- 根据客户要求打标产品

内径 毫米	外径 毫米	推荐的操作限制		弯曲 半径 毫米	重量 公斤/米	库存长度 米	更多的生产长度 米	订购代码
		过压 大气压	真空 大气压					
19	24	5,000	0,600	106	0,205	-	50	380-0019-0000
20	25	5,000	0,600	110	0,210	25 50	-	380-0020-0000
25	30	5,000	0,600	140	0,270	25 50	-	380-0025-0000
30	35	5,000	0,600	170	0,330	25 50	-	380-0030-0000
32	38	5,000	0,600	180	0,420	25 50	-	380-0032-0000
35	41	5,000	0,600	195	0,440	25 50	-	380-0035-0000
38	44	5,000	0,600	210	0,470	25 50	-	380-0038-0000
40	46	5,000	0,600	220	0,510	25 50	-	380-0040-0000
45	52	5,000	0,600	250	0,580	25 50	-	380-0045-0000
50	58	5,000	0,600	270	0,700	25 50	-	380-0050-0000
51	59	4,500	0,600	280	0,710	-	50	380-0051-0000
55	63	4,500	0,600	310	0,750	-	50	380-0055-0000
60	68	4,500	0,600	330	0,850	25 50	-	380-0060-0000
63	71	4,500	0,600	350	0,900	25 50	-	380-0063-0000
70	78	4,000	0,600	450	1,050	25 50	-	380-0070-0000
76	85	4,000	0,600	500	1,150	25 50	-	380-0076-0000
80	89	3,500	0,500	550	1,350	25 50	-	380-0080-0000
90	100	3,500	0,500	600	1,600	30	-	380-0090-0000
100	111	3,000	0,500	660	1,900	30	-	380-0100-0000

其他的直径及长度可根据需求定制。所有值表明是在近似室温20°C下获得。请参考我们的技术附录


附件

13.4.0



CLAMP 211

13.18.0



CONNECT 270-271