

抽吸输送软管; 中等重型, 内壁平滑, 低温伸缩性好

应用: 特殊抽吸及输送软管, 推荐用途:

- 用于灌溉, 液体肥料输送, 下水道及水槽的清洁
- 用于肥料, 杀虫剂, 净化器

特性

- 中等重型
- 内外平滑
- 弯曲性
- 良好的耐碱及耐酸性能
- 良好的抗化学性能

- 良好的抗紫外及臭氧性能
- 防气体及液体渗漏
- 符合RoHS 规定

温度范围

- 约-25 °C 至+60 °C

设计, 材料

NORPLAST®全塑料软管

1. 硬质塑料加强筋完全植入管壁内
螺旋丝: 硬质PVC

2. 内部平滑
管壁: 低温弯曲软制PVC材料

交货方式


- 绿色-透明(标准)
- 特殊颜色: 螺纹着色, 全部着色
- 根据客户要求打标产品
- 定制接头

内径	外径	推荐的操作限制		弯曲	重量	库存长度	更多的生产长度	订购代码
毫米	毫米	过压 大气压	真空 大气压	半径 毫米	公斤/米	米	米	
19	24	5,000	0,600	106	0,205	-	50	379-0019-0000
20	25	5,000	0,600	110	0,210	50	-	379-0020-0000
25	30	5,000	0,600	140	0,270	50	-	379-0025-0000
32	38	4,000	0,600	180	0,350	50	-	379-0032-0000
38	44	4,000	0,600	210	0,470	50	-	379-0038-0000
40	46	3,000	0,500	220	0,510	50	-	379-0040-0000
50	58	3,000	0,500	270	0,700	50	-	379-0050-0000
51	59	3,000	0,500	275	0,710	-	50	379-0051-0000

其他的直径及长度可根据需求定制。所有值表明是在近似室温20°C下获得。请参考我们的技术附录


附件

13.4.0



CLAMP 211

13.18.0



CONNECT 270-271