

抽吸及输送软管; 重型,内部平滑

应用: 通用型的抽吸及输送用软管,推荐用途:

- 用于固体如粉末,碎屑及粒状物体
- 用于气态及液态介质
- 用于工业除尘及抽排站,空调及通风系统

特性

- 重型
- 内部平滑
- 弯曲性
- 提高耐压及耐真空
- 轴向强度高

• 管壁达到食品级要求,符合: 欧盟2002/72/EC规定

- 良好的耐碱及耐酸性能
- 良好的抗化学性能
- 良好的抗紫外及臭氧性能
- 不含增塑剂
- 防气体及液体渗漏
- 符合RoHS 规定

温度范围

- 约-5 °C 至+70 °C
- 短时间可达到约+80 °C

设计, 材料

NORPLAST®全塑料软管

1. 硬质塑料加强筋完全植入管壁内
螺旋丝:硬质PVC
2. 内部平滑
管壁:高规格软制PVC材料

交货方式


- 透明(标准)
- 特殊颜色:螺旋着色, 全部着色
- 根据客户要求打标产品

内径	外径	推荐的操作限制		弯曲	重量	库存长度	更多的生产长度	订购代码
毫米	毫米	过压 大气压	真空 大气压	半径 毫米	公斤/米	米	米	
20	26	5,000	0,700	110	0,250	25 50	-	384-0020-0000
25	31	5,000	0,700	130	0,300	25 50	-	384-0025-0000
30	36	5,000	0,700	150	0,360	25 50	-	384-0030-0000
32	39	5,000	0,700	155	0,390	25 50	-	384-0032-0000
35	42	5,000	0,700	170	0,440	25 50	-	384-0035-0000
38	45	5,000	0,700	180	0,520	25 50	-	384-0038-0000
40	48	5,000	0,700	195	0,550	25 50	-	384-0040-0000
45	53	5,000	0,700	215	0,670	25 50	-	384-0045-0000
50	59	5,000	0,700	235	0,800	25 50	-	384-0050-0000
60	69	5,000	0,700	275	0,970	25 50	-	384-0060-0000
63	72	5,000	0,700	290	1,040	25 50	-	384-0063-0000
70	80	5,000	0,700	320	1,200	25 50	-	384-0070-0000
76	86	5,000	0,700	340	1,380	25 50	-	384-0076-0000
80	91	4,000	0,700	365	1,550	25 50	-	384-0080-0000
90	102	4,000	0,700	420	1,850	15 30	-	384-0090-0000
100	112	4,000	0,700	470	2,200	15 30	-	384-0100-0000
110	123	4,000	0,600	520	2,550	-	30	384-0110-0000
120	133	3,000	0,600	650	2,800	-	30	384-0120-0000
125	138	3,000	0,550	680	3,000	15 30	-	384-0125-0000
150	163	3,000	0,500	780	4,300	10 20	-	384-0150-0000

其他的直径及长度可根据需求定制。所有值表明是在近似室温20°C下获得。请参考我们的技术附录


附件

13.4.0



CLAMP 211

13.18.0



CONNECT 270-271