

抽吸及输送软管; 重型, 内壁平滑, 接地线

应用: 通用型的抽吸及输送用软管, 推荐用途:

- 用于固体如粉末, 碎屑及粒状物体
- 用于气态及液态介质
- 用于工业除尘及抽排站, 空调及通风系统

特性

- 重型
- 内部平滑
- 弯曲性
- 提高耐压及耐真空
- 轴向强度高
- 管壁达到食品级要求, 符合: 欧盟2002/72/EC规定

- 良好的耐碱及耐酸性能
- 良好的抗化学性能
- 良好的抗紫外及臭氧性能
- 不含增塑剂
- 防气体及液体渗漏
- 接地线
- 符合RoHS 规定

温度范围

- 约-5 °C 至+70 °C
- 短时间可达到约+80 °C

设计, 材料

NORPLAST® 全塑料软管

1. 硬质塑料加强筋完全植入管壁内
螺旋丝: 硬质PVC
2. 管壁: 高规格软制PVC材料
3. 金属接地线

交货方式


- 透明(标准)
- 特殊颜色: 螺纹着色, 全部着色
- 根据客户要求打标产品

内径	外径	推荐的操作限制		弯曲	重量	库存长度	更多的生产长度	订购代码
毫米	毫米	过压 大气压	真空 大气压	半径 毫米	公斤/米	米	米	
20	26	5,000	0,700	110	0,260	-	50	384-0020-2878
25	31	5,000	0,700	130	0,310	-	50	384-0025-2878
30	36	5,000	0,700	150	0,370	-	50	384-0030-2878
32	39	5,000	0,700	155	0,400	25 50	-	384-0032-2878
35	42	5,000	0,700	170	0,450	-	50	384-0035-2878
38	45	5,000	0,700	180	0,530	25 50	-	384-0038-2878
40	48	5,000	0,700	195	0,570	25 50	-	384-0040-2878
45	53	5,000	0,700	215	0,690	-	50	384-0045-2878
50	59	5,000	0,700	235	0,820	25 50	-	384-0050-2878
51	60	5,000	0,700	240	0,840	-	25 50	384-0051-2878
60	69	5,000	0,700	275	0,990	25 50	-	384-0060-2878
63	72	5,000	0,700	290	1,060	-	50	384-0063-2878
65	75	5,000	0,700	300	1,090	25 50	-	384-0065-2878
70	80	5,000	0,700	320	1,220	25 50	-	384-0070-2878
76	86	5,000	0,700	340	1,400	25 50	-	384-0076-2878
80	91	4,000	0,700	365	1,570	25 50	-	384-0080-2878
90	102	4,000	0,700	420	1,870	-	30	384-0090-2878
100	112	4,000	0,700	470	2,220	15 30	-	384-0100-2878
110	123	4,000	0,600	520	2,570	-	30	384-0110-2878
120	133	3,000	0,600	650	2,820	-	30	384-0120-2878
125	138	3,000	0,550	680	3,020	-	30	384-0125-2878
150	163	3,000	0,500	780	4,330	-	20	384-0150-2878

其他的直径及长度可根据需求定制。所有值表明是在近似室温20°C下获得。请参考我们的技术附录


附件

13.4.0



CLAMP 211

13.18.0



CONNECT 270-271

www.norres.com • info@norres.cn • Phone +49 (0)2 09/8 00 00 -0 • Fax +49 (0)2 09/8 00 00 -99 99