

抽吸输送软管; 超重型, 内壁平滑, 低温下弯曲性良好

应用: 特殊抽吸及输送软管, 推荐用途:

- 用于灌溉, 液体肥料输送, 下水道及水槽的清洁
- 用于抽吸车, 槽罐车

特性

- 超重型
- 内部平滑
- 重量轻且可伸缩
- 耐高压, 真空及压缩
- 轴向强度高
- 良好的耐碱及耐酸性能

- 良好的抗化学性能
- 良好的抗紫外及臭氧性能
- 防气体及液体渗漏
- 符合RoHS 规定

温度范围

- 约-40 °C 至+60 °C

设计, 材料

NORPLAST®全塑料软管

1. 硬质塑料加强筋完全植入管壁内

螺旋丝: 抗冲击硬质PVC

2. 内部平滑

管壁: 高规格低温弯曲软制PVC材料

交货方式


- 灰色(标准)
- 特殊颜色: 螺纹着色, 全部着色
- 根据客户要求打标产品

内径 毫米	外径 毫米	推荐的操作限制		弯曲 半径 毫米	重量 公斤/米	库存长度 米	更多的生产长度 米	订购代码
		过压 大气压	真空 大气压					
25	33	4,000	0,800	85	0,410	25 50	-	389-0025-0000
30	38	3,500	0,800	105	0,550	-	50	389-0030-0000
32	40	3,500	0,800	110	0,600	25 50	-	389-0032-0000
35	44	3,200	0,800	120	0,630	-	50	389-0035-0000
38	47	3,000	0,800	130	0,700	25 50	-	389-0038-0000
40	49	3,000	0,800	135	0,730	25 50	-	389-0040-0000
45	54	2,800	0,800	150	0,850	25 50	-	389-0045-0000
50	60	2,500	0,800	170	1,000	-	50	389-0050-0000
51	61	2,400	0,700	170	1,000	25 50	-	389-0051-0000
60	70	2,200	0,700	205	1,250	25 50	-	389-0060-0000
63	74	2,100	0,700	220	1,390	25 50	-	389-0063-0000
70	81	2,000	0,700	230	1,600	-	50	389-0070-0000
76	87	1,900	0,700	260	1,700	25 50	-	389-0076-0000
80	93	1,800	0,700	275	1,850	25 50	-	389-0080-0000
90	103	1,700	0,700	315	2,150	10 30	-	389-0090-0000
102	116	1,500	0,600	345	2,700	10 30	-	389-0102-0000
110	124	1,400	0,600	380	3,000	-	30	389-0110-0000
120	135	1,250	0,600	410	3,350	-	30	389-0120-0000
127	142	1,200	0,600	430	3,600	10 30	-	389-0127-0000
152	170	1,000	0,600	525	5,000	10 20	-	389-0152-0000

其他的直径及长度可根据需求定制。所有值表明是在近似室温20°C下获得。请参考我们的技术附录

附件

13.4.0



CLAMP 211