

耐磨损的抽吸及吹送软管; 超轻型, 高伸缩性及压缩比4: 1, 编织型

应用: 抽吸及吹送软管, 推荐用途:

- 用于磨损性的固体, 如灰尘, 粉末, 纤维及碎屑
- 用于焊烟抽排
- 用于空调和通风技术

特性

- 高性价比的服务(专利设计, 压缩运输, 低运输费用及风险, 仓储空间最小)
- 超轻型
- 高弯曲性+压缩比4:1
- 耐磨损
- 织物加强

- 良好的耐矿物油及汽油性能
- 良好的抗化学性能
- 良好的抗紫外及臭氧性能
- 弯曲半径小
- 韧性强
- 阻燃
- 符合RoHS 规定
- 根据德国TRBS 2153 (原BGR 132): 可通过接地排静电, 推荐用于有易燃易爆粉体的场合

温度范围

- 约-40 °C 至+125 °C

设计, 材料

PROTAPE® 软管

1. 螺旋丝完整地包覆于管壁
2. 编织加强带
3. 管壁厚约为0.25毫米

交货方式

- 黑色(标准)
- 根据客户要求打标产品
- 定制不同管壁厚度

内径	外径	推荐的操作限制		弯曲半径	重量	库存长度	订购代码
毫米	毫米	过压 大气压	真空 大气压	毫米	公斤/米	米	
51	59	0,860	0,355	59	0,840	7,5 15	370-0051-0000
60	68	0,780	0,275	68	0,810	7,5 15	370-0060-0000
76	84	0,702	0,185	76	0,774	7,5 15	370-0076-0000
80	88	0,660	0,165	72	0,780	7,5 15	370-0080-0000
90	98	0,578	0,145	83	0,800	7,5 15	370-0090-0000
102	110	0,525	0,110	92	0,804	7,5 15	370-0102-0000
110	120	0,500	0,100	88	0,810	7,5 15	370-0110-0000
127	138	0,438	0,075	95	0,925	7,5 15	370-0127-0000
140	151	0,380	0,075	105	1,040	7,5 15	370-0140-0000
152	163	0,360	0,065	108	1,070	7,5 15	370-0152-0000
165	176	0,305	0,055	132	1,274	7,5 15	370-0165-0000
180	196	0,285	0,045	148	1,478	7,5 15	370-0180-0000
203	216	0,260	0,040	170	1,750	7,5 15	370-0203-0000
254	268	0,210	0,010	186	1,990	7,5 15	370-0254-0000
305	319	0,160	0,010	230	2,550	7,5 15	370-0305-0000
356	371	0,140	0,050	265	3,100	7,5 15	370-0356-0000
406	422	0,120	0,050	286	3,800	7,5 15	370-0406-0000

其他的直径及长度可根据需求定制。所有值表明是在近似室温20°C下获得。请参考我们的技术附录


附件

13.3.0




CLAMP 208

13.14.0



CONNECT 223

13.18.0



CONNECT 270-271