

抽吸吹送软管; PE, 超轻型可压缩, 直径可达1000 毫米

应用: 抽吸及吹送软管, 推荐用途:

- 用于磨损力强的固体, 如灰尘, 粉末及纤维
- 用于气态介质例如蒸汽及烟
- 用于空调和通风技术
- 作为补偿器用波纹软管
- 用于石棉抽排

特性

- 高弯曲性+压缩比4:1
- 通过外部夹型形成耐磨保护
- 夹型内部管壁被紧紧夹住

- 无嗅无味
- 良好的抗化学性能
- 弯曲半径小
- 不易扭结
- 不含软化剂及卤素
- 重量轻
- 符合RoHS 规定

温度范围

- 约-35 °C 至+80 °C

设计, 材料

专利CP结构

1. 卡箍螺纹: 镀锌钢
2. 管壁: 聚乙烯织物(LDPE+HDPE)

交货方式

- 切割长度及特殊长度
- 不锈钢(INOX) 卡箍结构
- 双层
- 可根据客户要求设计特殊卡箍形式, 支撑螺旋间距, 管壁材料

内径 毫米	外径 毫米	推荐的操作限制		弯曲 半径 毫米	重量 公斤/米	生产 长度 米	订购代码
		过压 大气压	真空 大气压				
50	62	0,490	0,270	43	0,600	6	457-0050-0000
55	67	0,460	0,250	47	0,650	6	457-0055-0000
60	72	0,440	0,220	50	0,700	6	457-0060-0000
65	77	0,420	0,200	54	0,760	6	457-0065-0000
70	82	0,400	0,180	57	0,810	6	457-0070-0000
75	87	0,380	0,160	61	0,860	6	457-0075-0000
80	92	0,365	0,140	64	0,920	6	457-0080-0000
90	102	0,340	0,100	71	1,020	6	457-0090-0000
100	112	0,225	0,085	78	0,820	6	457-0100-0000
110	122	0,210	0,075	85	0,900	3 6	457-0110-0000
115	127	0,205	0,070	89	0,940	3 6	457-0115-0000
120	132	0,200	0,065	92	0,980	3 6	457-0120-0000
125	137	0,195	0,060	96	1,000	3 6	457-0125-0000
130	142	0,190	0,055	99	1,060	3 6	457-0130-0000
140	152	0,180	0,040	106	1,140	3 6	457-0140-0000
150	162	0,120	0,035	113	0,790	3 6	457-0150-0000
160	172	0,115	0,030	120	0,840	3 6	457-0160-0000
170	182	0,110	0,030	127	0,890	3 6	457-0170-0000
175	187	0,110	0,030	131	0,910	3 6	457-0175-0000
180	192	0,110	0,025	134	0,940	3 6	457-0180-0000
200	212	0,100	0,020	148	0,800	3 6	457-0200-0000
215	227	0,095	0,020	159	0,860	3 6	457-0215-0000
225	237	0,090	0,020	166	0,890	3 6	457-0225-0000
250	262	0,070	0,015	183	0,990	3 6	457-0250-0000
275	287	0,065	0,015	201	1,090	3 6	457-0275-0000
300	312	0,060	0,010	218	1,180	3 6	457-0300-0000
315	327	0,055	0,010	228	1,250	3 6	457-0315-0000
325	337	0,050	0,010	236	1,290	3 6	457-0325-0000
350	362	0,045	0,010	253	1,380	3 6	457-0350-0000
375	387	0,040	0,010	270	1,480	3 6	457-0375-0000
400	412	0,040	0,005	288	1,570	3 6	457-0400-0000
450	462	0,035	0,005	323	1,770	3 6	457-0450-0000
500	512	0,025	0,005	358	1,960	3 6	457-0500-0000
600	612	0,020	0,005	428	2,360	3 6	457-0600-0000

内径	外径	推荐的操作限制		弯曲 半径 毫米	重量 公斤/米	生产 长度 米	订购代码
		过压 大气压	真空 大气压				
700	712	0,019	0,002	498	2,740	3 6	457-0700-0000
750	762	0,015	0,001	533	2,920	3 6	457-0750-0000
800	812	0,015	0,001	568	3,120	3 6	457-0800-0000
900	912	0,015	0,001	638	3,510	3 6	457-0900-0000
1000	1012	0,015	0,001	708	3,900	3 6	457-1000-0000

其他的直径及长度可根据需求定制。所有值表明是在近似室温20°C下获得。请参考我们的技术附录

附件

13.1.0



CLAMP 212

13.6.0




CLAMP 217

13.7.0



CLAMP 213

13.18.0



CONNECT 270-271