

抽吸吹送软管; 超轻型可压缩, 直径可达1000 毫米(耐温达+80 °C)

应用: 抽吸及吹送软管, 推荐用途:

- 用于焊烟抽排
- 用于抽吸臂
- 用于空调和通风技术

特性

- 高弯曲性+高压缩性
- 织物加强
- 通过外部夹型形成耐磨保护
- 夹型内部管壁被紧紧夹住
- 良好的耐碱及耐酸性能
- 良好的抗紫外及臭氧性能

• 弯曲半径小

- 不易扭结
- 阻燃依据: NF P 92-503 M2
- 符合RoHS 规定

温度范围

- 约-10 °C 至+80 °C
- 短时间可达到约+110 °C

设计, 材料

- 专利CP结构
- 1. 卡箍螺纹: 镀锌钢

2. 编织加强带

管壁: 纤维涂层的PVC

交货方式

- 切割长度及特殊长度
- 灰色(标准), 黑色
- 不锈钢(INOX) 卡箍结构
- 双层
- 可根据客户要求设计特殊卡箍形式, 支撑螺旋间距, 管壁材料

内径 毫米	外径 毫米	推荐的操作限制		弯曲 半径 毫米	重量 公斤/米	生产 长度 米	订购代码
		过压 大气压	真空 大气压				
38	50	0,640	0,350	33	0,530	6	465-0038-0000
40	52	0,630	0,340	35	0,550	6	465-0040-0000
50	62	0,600	0,340	43	0,650	6	465-0050-0000
55	67	0,580	0,280	47	0,700	6	465-0055-0000
60	72	0,550	0,250	50	0,750	6	465-0060-0000
65	77	0,500	0,230	54	0,810	6	465-0065-0000
70	82	0,400	0,210	6	0,860	6	465-0070-0000
75	87	0,350	0,180	61	0,910	6	465-0075-0000
80	92	0,300	0,160	64	0,970	6	465-0080-0000
90	102	0,260	0,110	71	1,070	6	465-0090-0000
100	112	0,230	0,100	78	0,870	6	465-0100-0000
110	122	0,200	0,085	85	0,950	3 6	465-0110-0000
115	127	0,185	0,080	89	0,990	3 6	465-0115-0000
120	132	0,180	0,075	92	1,030	3 6	465-0120-0000
125	137	0,170	0,070	96	1,050	3 6	465-0125-0000
130	142	0,150	0,060	99	1,110	3 6	465-0130-0000
140	152	0,140	0,050	106	1,190	3 6	465-0140-0000
150	162	0,135	0,040	113	0,840	3 6	465-0150-0000
160	172	0,130	0,035	120	0,890	3 6	465-0160-0000
170	182	0,120	0,035	127	0,940	3 6	465-0170-0000
175	187	0,110	0,030	131	0,960	3 6	465-0175-0000
180	192	0,105	0,030	134	0,990	3 6	465-0180-0000
200	212	0,100	0,025	148	0,850	3 6	465-0200-0000
215	227	0,090	0,020	159	0,910	3 6	465-0215-0000
225	237	0,080	0,020	166	0,940	3 6	465-0225-0000
250	262	0,080	0,020	183	1,040	3 6	465-0250-0000
275	287	0,070	0,015	201	1,140	3 6	465-0275-0000
300	312	0,060	0,010	218	1,230	3 6	465-0300-0000
315	327	0,060	0,010	228	1,300	3 6	465-0315-0000
325	337	0,050	0,010	236	1,340	3 6	465-0325-0000
350	362	0,050	0,010	253	1,430	3 6	465-0350-0000
375	387	0,040	0,010	270	1,530	3 6	465-0375-0000
400	412	0,030	0,010	288	1,620	3 6	465-0400-0000
450	462	0,030	0,005	323	1,820	3 6	465-0450-0000

内径 毫米	外径 毫米	推荐的操作限制		弯曲 半径 毫米	重量 公斤/米	生产 长度 米	订购代码
		过压 大气压	真空 大气压				
500	512	0,030	0,005	358	2,010	3 6	465-0500-0000
600	612	0,020	0,005	428	2,410	3 6	465-0600-0000
700	712	0,020	0,002	498	2,790	3 6	465-0700-0000
750	762	0,020	0,001	533	2,970	3 6	465-0750-0000
800	812	0,020	0,001	568	2,970	3 6	465-0800-0000
900	912	0,010	0,001	638	3,560	3 6	465-0900-0000
1.000	1.012	0,005	0,001	708	3,950	3 6	465-1000-0000

其他的直径及长度可根据需求定制。所有值表明是在近似室温20°C下获得。请参考我们的技术附录

附件

13.1.0



CLAMP 212

13.6.0




CLAMP 217

13.7.0



CLAMP 213

13.18.0



CONNECT 270-271