

抽吸及吹送软管用于电焊操作时抽吸烟烟及火花; 强韧, 超轻型可压缩, 直径可达1000 毫米(耐温达+260 °C)

应用: 抽吸及吹送软管, 推荐用途:

- 用于焊烟抽排
- 用于抽吸臂
- 用于空调和通风技术

特性

- 优异的耐热性能
- 高弯曲性+高压缩性
- 织物加强
- 通过外部夹型形成耐磨保护
- 夹型内部管壁被紧紧夹住
- 良好的抗紫外及臭氧性能

- 弯曲半径小
- 不易扭结
- 韧性强
- 阻燃
- 符合RoHS 规定

温度范围

- 约-70 °C 至+260 °C
- 短时间可达到约+280 °C

设计, 材料
专利CP结构

1. 卡箍螺纹: 镀锌钢
2. 编织加强带
管壁: 高温织物特殊涂层

交货方式

- 切割长度及特殊长度
- 黑色(标准)
- 不锈钢(INOX) 卡箍结构
- 双层
- 可根据客户要求设计特殊卡箍形式, 支撑螺旋间距, 管壁材料

内径	外径	推荐的操作限制		弯曲	重量	生产	订购代码
毫米	毫米	过压 大气压	真空 大气压	半径 毫米	公斤/米	长度 米	
50	62	0,850	0,320	43	0,680	6	467-0050-0000
55	67	0,820	0,260	47	0,740	6	467-0055-0000
60	72	0,720	0,220	50	0,800	6	467-0060-0000
65	77	0,680	0,200	54	0,860	6	467-0065-0000
70	82	0,650	0,170	57	0,920	6	467-0070-0000
75	87	0,620	0,145	61	0,980	6	467-0075-0000
80	92	0,600	0,120	64	1,040	6	467-0080-0000
90	102	0,550	0,105	71	1,160	6	467-0090-0000
100	112	0,520	0,090	78	0,950	6	467-0100-0000
110	122	0,480	0,070	85	1,040	3 6	467-0110-0000
115	127	0,400	0,065	89	1,090	3 6	467-0115-0000
120	132	0,350	0,060	92	1,130	3 6	467-0120-0000
125	137	0,320	0,055	96	1,180	3 6	467-0125-0000
130	142	0,280	0,050	99	1,220	3 6	467-0130-0000
140	152	0,250	0,045	106	1,310	3 6	467-0140-0000
150	162	0,220	0,040	113	0,950	3 6	467-0150-0000
160	172	0,210	0,035	120	1,010	3 6	467-0160-0000
170	182	0,200	0,030	127	1,070	3 6	467-0170-0000
175	187	0,190	0,025	131	1,100	3 6	467-0175-0000
180	192	0,180	0,022	134	1,130	3 6	467-0180-0000
200	212	0,150	0,200	148	1,250	3 6	467-0200-0000
215	227	0,130	0,018	159	1,340	3 6	467-0215-0000
225	237	0,110	0,016	166	1,400	3 6	467-0225-0000
250	262	0,100	0,012	183	1,560	3 6	467-0250-0000
275	287	0,080	0,010	201	1,710	3 6	467-0275-0000
300	312	0,070	0,009	218	1,860	3 6	467-0300-0000
315	327	0,063	0,008	228	1,950	3 6	467-0315-0000
325	337	0,060	0,007	236	2,030	3 6	467-0325-0000
350	362	0,055	0,006	253	2,160	3 6	467-0350-0000
375	387	0,050	0,005	270	2,260	3 6	467-0375-0000
400	412	0,048	0,005	288	2,470	3 6	467-0400-0000
450	462	0,045	0,004	323	2,770	3 6	467-0450-0000
500	512	0,042	0,003	358	3,070	3 6	467-0500-0000
600	612	0,038	0,002	428	3,680	3 6	467-0600-0000

内径 毫米	外径 毫米	推荐的操作限制		弯曲 半径 毫米	重量 公斤/米	生产 长度 米	订购代码
		过压 大气压	真空 大气压				
700	712	0,030	0,002	498	4,290	3 6	467-0700-0000
750	762	0,025	0,001	533	4,600	3 6	467-0750-0000
800	812	0,020	0,001	568	4,900	3 6	467-0800-0000
900	912	0,015	0,001	638	5,500	3 6	467-0900-0000
1.000	1.012	0,015	0,001	708	6,110	3 6	467-1000-0000

其他的直径及长度可根据需求定制。所有值表明是在近似室温20°C下获得。请参考我们的技术附录

附件

13.1.0



CLAMP 212

13.6.0




CLAMP 217

13.7.0



CLAMP 213

13.18.0



CONNECT 270-271