



高压软管; 无加强软管,内外壁平滑

应用: 耐压软管, 推荐用途:
• 用于气态及液态介质

特性

- 高弯曲性
- 内外部平滑
- 不含铜
- 良好的耐碱及耐酸性
- 良好的抗化学性能

- 良好的抗紫外及臭氧性能
- 弯曲半径小
- 防气体及液体渗漏
- 抗挤压
- 符合RoHS 规定

温度范围

- 约-20 °C 至+60 °C

设计, 材料

NORFLEX®设计

1. 内外壁平滑

管壁: 柔软PVC材料

交货方式

- 透明(标准)
- 特殊颜色: 全部着色
- 根据客户要求打标产品

英寸	内径 毫米	壁厚 毫米	外径 毫米	重量 公斤/米	库存长度 米	订购代码
-	2	1	4	0,012	100	400-9020-0000
1/8"	3	1	5	0,016	100	400-9030-0000
-	4	1	6	0,020	100	400-9040-0000
-	4	1,5	7	0,034	100	400-9040-2182
-	5	1,5	8	0,040	100	400-9050-0000
1/4"	6	1,5	9	0,046	100	400-9060-0000
1/4"	6	2	10	0,065	100	400-9060-2184
-	7	1,5	10	0,052	100	400-9070-0000
5/16"	8	2	12	0,082	50	400-9080-0000
-	9	2	13	0,090	50	400-9090-0000
3/8"	10	2	14	0,098	50	400-9100-0000
-	12	2,5	17	0,148	50	400-9120-0000
-	14	2,5	19	0,168	50	400-9140-0000
-	15	2,5	20	0,178	50	400-9150-0000
5/8"	16	3	22	0,233	50	400-9160-0000
-	18	3	24	0,257	50	400-9180-0000
-	20	2	24	0,180	50	400-9200-0000
-	20	3	26	0,282	50	400-9200-2175
7/8"	22	3	28	0,306	50	400-9220-0000
1"	25	3	31	0,343	25	400-9250-0000
1 1/8"	30	3,5	37	0,479	25	400-9300-0000
1 1/4"	32	4	40	0,588	25	400-9320-0000
1 1/2"	38	5	48	0,878	25	400-9380-0000
-	40	4	48	0,719	25	400-9400-0000
-	40	5	50	0,919	25	400-9400-2187
2"	50	5	60	1,123	25	400-9500-0000
2 3/8"	60	5	70	1,327	25	400-9600-0000

其他的直径及长度可根据需求定制。所有值表明是在近似室温20°C下获得。请参考我们的技术附录

附件

13.3.0



CLAMP 208