



食品及药品工业用抗压软管(FDA); 无加强硅胶软管, 内外壁平滑

应用: 耐压软管, 推荐用途:

- 用于固体
- 用于气态及液态介质

特性

- 高弯曲性
- 内外壁平滑
- 食品级管壁, 符合FDA 21 CFR 177.2600/BGW
- 弯曲半径小

- 防气体及液体渗漏
- 抗挤压
- 符合RoHS 规定

温度范围

- 约-60 °C 至+180 °C

设计, 材料

NORFLEX®设计

1. 内外壁平滑

管壁: 硅胶60 ± 5 Shore A

交货方式

- 透明(标准)
- 特殊颜色: 全部着色
- 定制产品标记

英寸	内径 毫米	壁厚 毫米	外径 毫米	重量 公斤/米	库存长度 米	订购代码
-	2	1	4	0,011	50	408-9020-0000
-	2	2	6	0,030	50	408-9020-2163
1/8"	3	1	5	0,015	50	408-9030-0000
1/8"	3	2	7	0,037	50	408-9030-2163
1/8"	3	1,5	6	0,025	50	408-9030-2182
-	4	1	6	0,019	50	408-9040-0000
-	4	2	8	0,045	50	408-9040-2163
-	4	1,5	7	0,031	50	408-9040-2182
-	5	1	7	0,022	50	408-9050-0000
-	5	1,5	8	0,036	50	408-9050-2182
1/4"	6	1,5	9	0,042	50	408-9060-0000
1/4"	6	2	10	0,059	50	408-9060-2163
-	7	1,5	10	0,047	50	408-9070-0000
5/16"	8	1	10	0,033	50	408-9080-0000
5/16"	8	2	12	0,074	50	408-9080-2163
5/16"	8	3	14	0,111	50	408-9080-2175
-	9	2	13	0,082	50	408-9090-0000
3/8"	10	2	14	0,089	50	408-9100-0000
3/8"	10	2,5	15	0,111	50	408-9100-2174
-	12	2	16	0,104	50	408-9120-0000
-	12	3	18	0,167	25	408-9120-2175
-	15	3	21	0,200	25	408-9150-0000
5/8"	16	3	22	0,211	25	408-9160-0000
-	20	3	26	0,266	25	408-9200-0000
1"	25	3	31	0,311	25	408-9250-0000

其他的直径及长度可根据需求定制。所有值表明是在近似室温20°C下获得。请参考我们的技术附录

附件

13.3.0



CLAMP 208