**耐磨损抗静电抽吸输送软管; PUR < 10⁹ Ω, 不锈钢, 超重, 内壁平滑****应用: 耐磨损抗静电抽吸输送软管**

- 用于输送阻燃的粉体及有易燃易爆混合性物的环境里 (防爆)
- 用于高速磨损性强的固体,例如沙子,沙砾,谷物,碎玻璃及碎屑
- 用于气态及液态介质
- 用于槽罐车
- 用于玻璃制造厂,码头,钢厂,采石场,造船厂,水泥厂等的输送软管.

特性

- 根据TRBS 2153规定, 管壁永久排静电能力源于管壁表面抗静电材料的稳定性: 表面阻抗< 10⁹ Ω,建议用于有阻燃要求的粉体运输
- 内部平滑
- 优秀的通过性
- 重量轻且可伸缩
- 耐高压,真空及压缩
- 高抗张强度,及抗撕裂强度

- 管壁达到食品级要求, 符合: 欧盟2002/73/EC规定, 包含最新修订的975/2009/EC条例
- 独立的检测实验室对软管的测试认证. 符合欧盟2002/72/EC规定, 包含最新的2007/19/EC条例
- 无嗅无味
- 抗微生物及水解
- 良好的耐矿物油及汽油性能
- 良好的抗化学性能
- 良好的抗紫外及臭氧性能
- 良好的低温伸缩性(比聚酯-聚氨酯好)
- 弯曲半径小
- 不易扭结
- 不含软化剂及卤素
- 防气体及液体渗漏
- 符合RoHS 规定

温度范围

- 约-40 °C 至+90 °C

设计, 材料**AIRDUC® 软管**

1. 弹簧钢丝螺旋包覆于管壁
螺旋丝: 不锈钢丝(INOX)
2. 最优流动性轮廓设计
管壁: 永久抗静电聚氨酯(Pre-PUR®)
3. 管壁厚度约为2.0至2.5毫米
4. 易被磨损区域经加强

交货方式

- 切割长度及特殊长度
- 透明(标准)
- 根据客户要求打标产品
- 管壁: “生物塑料”源自不可用于食品的可再生材料
- 带CONNECT接头的预安装软管系统
- 定制接头

内径 毫米	外径 毫米	推荐的操作限制		弯曲 半径 毫米	重量 公斤/米	库存长度 米	更多的生产长度 米	订购代码
		过压 大气压	真空 大气压					
32	43	5,150	1,000	116	0,680	10	-	356-0032-1018
38	49	4,380	1,000	132	0,790	-	10	356-0038-1018
40	51	4,170	1,000	138	0,820	10	-	356-0040-1018
45	56	3,750	1,000	151	0,910	-	10	356-0045-1018
50	61	3,650	1,000	165	1,000	10	-	356-0050-1018
60	71	3,150	1,000	192	1,180	10	-	356-0060-1018
65	76	2,910	1,000	205	1,270	10	-	356-0065-1018
70	82	2,710	1,000	221	1,370	10	-	356-0070-1018
75	87	2,540	1,000	235	1,460	-	10	356-0075-1018
80	92	2,380	1,000	249	1,550	10	-	356-0080-1018
90	103	2,120	1,000	309	2,060	-	10	356-0090-1018
100	113	1,910	1,000	345	2,270	10	-	356-0100-1018

其他的直径及长度可根据需求定制。所有值表明是在近似室温20°C下获得。请参考我们的技术附录




附件

13.2.0




CLAMP 216

13.4.0




CLAMP 211

13.7.6



CONNECT 231

13.7.7



CONNECT 232

13.8.0



CONNECT 240 + 241

13.9.0



CONNECT 242

13.10.0



CONNECT 243

13.11.0



CONNECT 244

13.12.0




CONNECT 245

13.12.2



CONNECT 245 CSH

13.13.0



CONNECT 246

13.13.5



CONNECT 248