



抗静电抽吸软管; EVA < 10¹¹ Ω, 轻型
抗碾压

应用: 抗静电的抽吸软管, 推荐用途:

- 用于有易燃易爆混合性物的环境里 (防爆)
- 用于家用及工业用真空吸尘器

特性

- 表面阻抗 < 10¹¹ Ω
- 轻型
- 高弯曲性
- 良好的耐碱及耐酸性能
- 良好的抗紫外及臭氧性能

- 防气体及液体渗漏
- 抗挤压
- 可漂浮
- 重量轻
- 符合RoHS 规定

温度范围

- 约 -25 °C 至 +65 °C

设计, 材料

1. 自支撑结构设计
 2. 外部几何结构
- 管壁: EVA

交货方式

- 黑色(标准)
- 带CONNECT接头的预安装软管系统
- 定制接头

内径	外径	推荐的操作限制	弯曲	重量	库存长度	更多的生产长度	订购代码
毫米	毫米	真空 大气压	半径 毫米	公斤/米	米	米	
20	26,8	0,500	52	0,130	-	30	373-0020-1002
25	32,2	0,500	66	0,150	30	-	373-0025-1002
30	38	0,500	77	0,200	-	30	373-0030-1002
32	40,4	0,500	82	0,240	30	-	373-0032-1002
35	43,8	0,500	88	0,260	30	-	373-0035-1002
38	47,2	0,500	93	0,310	30	-	373-0038-1002
40	49,4	0,500	100	0,320	30	-	373-0040-1002
45	55	0,500	111	0,370	30	-	373-0045-1002
50	60,4	0,500	122	0,440	30	-	373-0050-1002
60	72	0,500	143	0,670	30	-	373-0060-1002

其他的直径及长度可根据需求定制。所有值表明是在近似室温20°C下获得。请参考我们的技术附录

附件

13.3.0



CLAMP 208

13.17.0



CONNECT 227