

食品及药品工业用抽吸及输送软管 (FDA); PE, 中等重型,内部平滑

应用: 抽吸及输送软管,推荐用途:

- 用于固体如灰尘,粉末,纤维,碎屑及颗粒
- 用于气态及液态介质
- 用于真空清洗机,输送系统,吹风机及压缩机
- 用于食品及医药工业
- 用于化工行业

特性

- 中等重型
- 内部平滑
- 优秀的通过性
- 弯曲性
- 管壁达到食品级要求,符合: FDA 21 CFR 177.1520 3.1 及3.2, 欧盟2002/72/EC规定, 最新修订的2008/39/EC 及975/2009, 德国规定 III BfR

- 无嗅无味
- 良好的耐碱及耐酸性能
- 优异的抗化学性能
- 弯曲半径小
- 不易结垢
- 不含软化剂及卤素
- 防气体及液体渗漏
- 符合RoHS 规定
- 根据德国TRBS 2153 (原BGR 132): 可通过接地排静电, 推荐用于有易燃易爆粉体的场合

温度范围

- 约-35 °C 至+80 °C

设计, 材料
AIRDUC® 软管

1. 弹簧钢丝紧紧螺旋包覆于管壁

2. 最优流动性轮廓设计
管壁材料: 特殊聚乙烯(PE)
3. 管壁厚度约为0.8毫米

交货方式

- 切割长度及特殊长度
- 透明(标准)
- 特殊颜色: 全部着色
- 根据客户要求打标产品
- 带CONNECT接头的预安装软管系统
- 定制接头

内径	外径	推荐的操作限制		弯曲	重量	库存长度	更多的生产长度	订购代码
毫米	毫米	过压 大气压	真空 大气压	半径 毫米	公斤/米	米	米	
28	34	1,040	0,540	34	0,250	10	-	362-0028-0000
30	37	0,980	0,520	37	0,210	10	-	362-0030-0000
32	39	0,920	0,505	39	0,230	10	-	362-0032-0000
35	42	0,840	0,495	42	0,240	-	10	362-0035-0000
38	45	0,775	0,475	45	0,260	10	-	362-0038-0000
40	47	0,740	0,460	47	0,280	10	-	362-0040-0000
45	52	0,660	0,430	52	0,310	-	10	362-0045-0000
50	57	0,595	0,395	57	0,340	10	-	362-0050-0000
55	62	0,540	0,350	62	0,370	-	10	362-0055-0000
60	67	0,495	0,320	67	0,400	10	-	362-0060-0000
65	72	0,460	0,275	72	0,440	10	-	362-0065-0000
70	79	0,425	0,230	79	0,560	10	-	362-0070-0000
75	84	0,395	0,210	84	0,600	10	-	362-0075-0000
80	89	0,375	0,200	89	0,640	10	-	362-0080-0000
90	99	0,330	0,170	99	0,710	10	-	362-0090-0000
100	109	0,300	0,135	109	0,790	10	-	362-0100-0000
110	119	0,270	0,120	119	0,860	10	-	362-0110-0000
115	124	0,260	0,115	124	0,900	-	10	362-0115-0000
120	129	0,250	0,115	129	0,940	10	-	362-0120-0000
125	134	0,240	0,090	134	0,980	10	-	362-0125-0000
130	139	0,230	0,090	139	1,030	-	10	362-0130-0000
140	149	0,215	0,090	149	1,100	-	10	362-0140-0000
150	159	0,200	0,090	159	1,160	10	-	362-0150-0000
160	169	0,185	0,075	169	1,240	10	-	362-0160-0000
175	184	0,170	0,060	184	1,360	-	10	362-0175-0000
180	189	0,165	0,060	189	1,400	-	10	362-0180-0000
200	210	0,150	0,060	210	1,550	10	-	362-0200-0000
225	235	0,135	0,040	235	1,740	-	10	362-0225-0000



内径 毫米	外径 毫米	推荐的操作限制		弯曲 半径 毫米	重量 公斤/米	库存长度 米	更多的生产长度 米	订购代码
		过压 大气压	真空 大气压					
250	260	0,120	0,025	260	1,920	10	-	362-0250-0000
275	285	0,110	0,020	285	2,090	-	10	362-0275-0000
280	290	0,105	0,020	290	2,130	-	10	362-0280-0000
300	310	0,100	0,020	310	2,270	-	10	362-0300-0000
315	325	0,090	0,020	325	2,350	-	10	362-0315-0000
400	410	0,070	0,010	410	3,050	-	10	362-0400-0000

其他的直径及长度可根据需求定制。所有值表明是在近似室温20°C下获得。请参考我们的技术附录


附件

13.1.0



CLAMP 212

13.5.0



CLAMP 212 EC

13.6.0



CLAMP 217

13.7.0




CLAMP 213

13.14.0



CONNECT 223

13.18.0



CONNECT 270-271