

食品及药品工业用抽吸及吹送软管 (FDA); TEFLON®+不锈钢丝,双层, 超轻, 压缩比可达4:1

应用: 抽吸及吹送软管, 推荐用途:

- 用于磨损力强的固体, 如灰尘, 粉末及纤维
- 用于腐蚀性的气态介质, 例如蒸汽及烟
- 用于工业除尘及抽排站
- 用于化工行业
- 用于食品及医药工业

特性

- 良好的耐热性能
- 高弯曲性+压缩比4:1
- 通过外部夹型形成耐磨保护
- 夹型内部管壁被紧紧夹住
- 食品级管壁, 符合FDA 21 CFR 177.1550

- 无嗅无味
- 抗粘合
- 良好的耐碱及耐酸性能
- 优异的抗化学性能
- 良好的抗紫外及臭氧性能
- 弯曲半径小
- 不易扭结
- 重量轻
- 符合RoHS 规定

温度范围

- 约-150 °C 至+250 °C
- 短时间可达到约+270 °C

设计, 材料

专利CP结构

1. 卡箍螺纹: 全不锈钢(INOX)
2. 管壁: PTFE玻璃纤维织物涂层

交货方式

- 切割长度及特殊长度
- 双层
- 可根据客户要求设计特殊卡箍形式, 支撑螺旋间距, 管壁材料

内径 毫米	外径 毫米	推荐的操作限制		弯曲 半径 毫米	重量 公斤/米	生产 长度 米	订购代码
		过压 大气压	真空 大气压				
50	62	0,420	0,270	43	0,570	6	475-0050-0000
55	67	0,400	0,250	47	0,620	6	475-0055-0000
60	72	0,375	0,220	50	0,640	6	475-0060-0000
65	77	0,360	0,200	54	0,720	6	475-0065-0000
70	82	0,340	0,180	57	0,770	6	475-0070-0000
75	87	0,330	0,160	61	0,820	6	475-0075-0000
80	92	0,315	0,140	64	0,880	6	475-0080-0000
90	102	0,290	0,100	71	0,980	6	475-0090-0000
100	112	0,190	0,085	78	0,820	6	475-0100-0000
110	122	0,180	0,075	85	0,900	3 6	475-0110-0000
115	127	0,175	0,070	89	0,940	3 6	475-0115-0000
120	132	0,170	0,065	92	0,980	3 6	475-0120-0000
125	137	0,165	0,060	96	1,020	3 6	475-0125-0000
130	142	0,160	0,055	99	1,060	3 6	475-0130-0000
140	152	0,155	0,040	106	1,140	3 6	475-0140-0000
150	162	0,105	0,035	113	0,760	3 6	475-0150-0000
160	172	0,100	0,030	120	0,810	3 6	475-0160-0000
170	182	0,095	0,030	127	0,850	3 6	475-0170-0000
175	187	0,095	0,030	131	0,880	3 6	475-0175-0000
180	192	0,090	0,025	134	0,900	3 6	475-0180-0000
200	212	0,085	0,020	148	1,000	3 6	475-0200-0000
215	227	0,080	0,020	159	1,070	3 6	475-0215-0000
225	237	0,080	0,020	166	1,120	3 6	475-0225-0000
250	262	0,060	0,015	183	1,240	3 6	475-0250-0000
275	287	0,055	0,015	201	1,360	3 6	475-0275-0000
300	312	0,050	0,010	218	1,480	3 6	475-0300-0000
315	327	0,050	0,010	228	1,560	3 6	475-0315-0000
325	337	0,045	0,010	236	1,650	3 6	475-0325-0000
350	362	0,040	0,010	253	1,730	3 6	475-0350-0000
375	387	0,040	0,010	270	1,950	3 6	475-0375-0000
400	412	0,035	0,005	288	1,970	3 6	475-0400-0000
450	462	0,030	0,005	323	2,210	3 6	475-0450-0000
500	512	0,020	0,005	358	2,450	3 6	475-0500-0000
600	612	0,020	0,005	428	2,940	3	475-0600-0000

内径	外径	推荐的操作限制		弯曲 半径 毫米	重量 公斤/米	生产 长度 米	订购代码
		过压 大气压	真空 大气压				
700	712	0,015	0,002	498	3,420	3	475-0700-0000
750	762	0,015	0,001	533	3,660	3	475-0750-0000
800	812	0,015	0,001	568	3,910	3	475-0800-0000
900	912	0,015	0,001	638	4,580	3	475-0900-0000
1000	1012	0,010	0,001	708	4,880	3	475-1000-0000

TEFLON® 是杜邦的注册商标; 其他的直径及长度可根据需求定制。所有值表明是在近似室温20°C下获得。请参考我们的技术附录

附件

13.1.0



CLAMP 212

13.6.0




CLAMP 217

13.7.0



CLAMP 213

13.18.0



CONNECT 270-271