

抽吸软管

应用: 抽吸软管,推荐用途:

- 用于固体如粉末,碎屑及粒状物体
- 用于气态介质
- 用于工业除尘及抽排站,空调及通风系统
- 用于输送阻燃的粉体及有易燃易爆混合性物的环境里 (防爆)

特性

- 根据德国TRBS 2153对管壁导电要求: 表面电阻 $<10^3 \Omega$, 推荐用于易燃的粉体运输
- 良好的耐热性能

• 耐磨损

- 弯曲性
- 韧性强
- 阻燃
- 符合欧洲ATEX规定
- 符合RoHS 规定

温度范围

- 约+400 °C

设计, 材料

1. 金属带剖面显示为镀锌钢
2. 截面呈钩状
3. 密封圈:玻璃纤维

交货方式

- 切割长度及特殊长度
- 无密封圈或用橡胶密封圈
- 按需求装配不同接头件,法兰或连接器
- 带CONNECT接头的预安装软管系统


内径	外径	弯曲半径	重量	尺寸长度	更多的生产长度	订购代码
毫米	毫米	毫米	公斤/米	米	米	
20	24	100	0,350	10	-	375-0020-2880
25	29	110	0,430	10	-	375-0025-2880
30	34	130	0,510	10	-	375-0030-2880
32	36	140	0,550	10	-	375-0032-2880
35	39	150	0,590	10	-	375-0035-2880
38	42	155	0,650	10	-	375-0038-2880
40	45	155	0,680	10	-	375-0040-2880
45	50	165	0,760	10	-	375-0045-2880
50	55	180	0,840	10	-	375-0050-2880
55	60	200	0,900	10	-	375-0055-2880
60	66	215	1,010	10	-	375-0060-2880
65	71	230	1,090	10	-	375-0065-2880
70	76	240	1,170	10	-	375-0070-2880
75	81	255	1,250	10	-	375-0075-2880
80	86	270	1,340	10	-	375-0080-2880
90	97	280	1,850	10	-	375-0090-2880
100	107	300	2,040	10	-	375-0100-2880
110	117	330	2,240	10	-	375-0110-2880
120	127	380	2,440	10	-	375-0120-2880
125	132	400	2,540	10	-	375-0125-2880
130	139	410	2,930	10	-	375-0130-2880
140	149	430	3,130	10	-	375-0140-2880
150	159	460	3,350	10	-	375-0150-2880
160	169	490	3,570	10	-	375-0160-2880
170	179	520	3,720	-	10	375-0170-2880
180	189	545	4,010	10	-	375-0180-2880
200	211	560	5,510	5 10	-	375-0200-2880
225	236	630	6,180	5 10	-	375-0225-2880
250	261	700	6,850	5	-	375-0250-2880
275	286	770	7,520	5	-	375-0275-2880



内径	外径	弯曲 半径	重量	尺寸 长度	更多的生产长度	订购代码
毫米	毫米	毫米	公斤/米	米	米	
300	311	850	8,200	5	-	375-0300-2880
315	326	890	8,600	-	5	375-0315-2880
350	368	1420	14,200	-	5	375-0350-2880
400	418	1620	16,000	-	5	375-0400-0000
450	468	1820	18,200	-	5	375-0450-0000
500	518	2020	20,200	-	5	375-0500-0000

其他的直径及长度可根据需求定制。所有值表明是在近似室温20°C下获得。请参考我们的技术附录

附件



CONNECT 202-206