

输送软管

应用: 输送软管,推荐用途:

- 用于高速磨损性固体,例如沙子,沙砾,谷物, 碎玻璃及碎屑
- 用于气态介质
- 用于槽罐车
- 用于玻璃制造厂,码头,钢厂,采石场,造船厂,水泥厂等的输送软管.
- 用于输送阻燃的粉体及有易燃易爆混合性物的环境里 (防爆)

特性

- 根据德国TRBS 2153对管壁导电要求: 表面电阻 $<10^3 \Omega$, 推荐用于易燃的粉体运输
- 高抗磨损
- 弯曲性
- 韧性强
- 阻燃
- 符合欧洲ATEX规定
- 符合RoHS 规定

温度范围

- 约+120 °C

设计, 材料

1. 金属带剖面显示为镀锌钢
2. 截面呈钩状
3. 密封圈:特殊纤维
4. 易被磨损区域经加强

交货方式


- 切割长度及特殊长度
- 达到大约+400 °C ,玻璃纤维密封
- 达到大约+600 °C ,玻璃纤维密封及不锈钢 (INOX)
- 按需求装配不同接头件,法兰或连接器
- 带CONNECT接头的预安装软管系统

内径	外径	弯曲半径	重量	生产长度	订购代码
毫米	毫米	毫米	公斤/米	米	
50	59	210	1,200	10	377-0050-0000
60	68	360	2,720	10	377-0060-0000
65	73	380	2,940	10	377-0065-0000
70	78	410	3,160	10	377-0070-0000
75	83	440	3,380	10	377-0075-0000
80	88	460	3,600	10	377-0080-0000
90	100	470	3,950	10	377-0090-0000
100	110	490	4,380	10	377-0100-0000
110	120	540	4,810	10	377-0110-0000
120	130	580	5,240	10	377-0120-0000
125	135	600	5,450	10	377-0125-0000
130	141	860	7,370	10	377-0130-0000
140	151	920	7,920	10	377-0140-0000
150	162	980	8,470	10	377-0150-0000
160	172	1040	9,030	10	377-0160-0000
175	186	1130	9,860	10	377-0175-0000
180	191	1160	10,100	10	377-0180-0000
200	216	1310	15,100	5	377-0200-0000
225	241	1460	17,000	5	377-0225-0000
250	266	1620	18,800	5	377-0250-0000
300	316	1920	22,500	5	377-0300-0000

其他的直径及长度可根据需求定制。所有值表明是在近似室温20°C下获得。请参考我们的技术附录

附件

13.19.0



CONNECT 202-206