

排废气软管; 抗碾压, 轻型(耐废气温度可达+200 °C*)

应用: 特殊排气软管, 推荐用途:

- 用于引擎废气的抽排
- 用于软管轴
- 用于地下沟渠排污
- 用于地面及地下抽吸排放

特性

- 抗震动
- 防压碎
- 高弯曲性+高压缩性
- 外部流动性最优化

- 织物加强
- 良好的抗化学性能
- 弯曲半径小
- 防气体及液体渗漏
- 重量轻
- 符合RoHS 规定

温度范围

- 废气温度为+200 °C *
- *当正确使用排气软管时新鲜空气的供给含量约为50%

设计, 材料

PROTAPE® 软管

1. 特殊塑料螺旋丝
2. 编织加强带
- 管壁: 纤维涂层EPDM/PP
3. 管壁厚度约为0.4毫米

交货方式

- 黑色(标准)
- 特殊颜色: 螺旋丝着色
- 根据客户要求打标产品

内径	外径	推荐的操作限制	弯曲	重量	库存长度	更多的生产长度	订购代码
毫米	毫米	真空 大气压	半径 毫米	公斤/米	米	米	
50	67	0,400	80	0,410	-	2,5 5 7,5 10 12,5 15	326-0050-0000
51	68	0,400	82	0,420	15	2,5 5 7,5 10 12,5	326-0051-0000
63	80	0,280	101	0,510	15	2,5 5 7,5 10 12,5	326-0063-0000
76	93	0,170	111	0,610	15	2,5 5 7,5 10 12,5	326-0076-0000
80	97	0,130	116	0,640	-	2,5 5 7,5 10 12,5 15	326-0080-0000
100	117	0,050	120	0,780	-	2,5 5 7,5 10 12,5 15	326-0100-0000
102	119	0,050	122	0,800	15	2,5 5 7,5 10 12,5	326-0102-0000
125	142	0,035	144	0,970	-	2,5 5 7,5 10 12,5 15	326-0125-0000
127	144	0,035	152	0,980	15	2,5 5 7,5 10 12,5	326-0127-0000
150	167	0,030	180	1,150	-	2,5 5 7,5 10 12,5 15	326-0150-0000
152	169	0,030	182	1,160	15	2,5 5 7,5 10 12,5	326-0152-0000
200	217	0,010	240	1,500	-	2,5 5 7,5 10 12,5 15	326-0200-0000
203	220	0,010	244	1,520	15	2,5 5 7,5 10 12,5	326-0203-0000

其他的直径及长度可根据需求定制。所有值表明是在近似室温20 °C下获得。请参考我们的技术附录

附件

13.1.0



CLAMP 212

13.6.0




CLAMP 217

13.7.0



CLAMP 213

13.18.0



CONNECT 270-271