

排废气软管; 抗振动,外部保护(耐废气温度可达+200 °C*)

应用: 特殊排气软管,推荐用途:

- 用于引擎废气的抽排
- 用于软管轴
- 用于地下沟渠排污
- 用于地面及地下抽吸排放

特性

- 抗振动
- 外部保护结构由可伸缩性材料制成
- 良好的耐热性能
- 高弯曲性+高压缩性
- 提高抗真空能力
- 通过外部夹型形成耐磨保护

- 夹型内部管壁被紧紧夹住
- 良好的抗化学性能
- 弯曲半径小
- 不易扭结
- 重量轻
- 包含一个钳盖和两端螺帽
- 符合RoHS 规定

温度范围

- 废气温度为+200 °C *
- *当正确使用排气软管时新鲜空气的供给含量约为50%

设计, 材料

专利CP结构

1. 卡箍螺纹: 镀锌钢
2. 管壁: 聚酯织物涂层CSM
3. 夹得牢, 吸震, 耐磨耐高温的塑料制成

交货方式

- 切割长度及特殊长度
- 特殊颜色: 螺旋丝着色
- 不锈钢(INOX) 卡箍结构
- 可根据客户要求设计特殊卡箍形式, 支撑螺旋间距, 管壁材料

内径	外径	推荐的操作限制	弯曲	重量	生产	订购代码
毫米	毫米	真空 大气压	半径 毫米	公斤/米	长度 米	
75	89	0,230	85	1,000	6	450-0075-7500
76	90	0,225	86	1,020	6	450-0076-7500
80	94	0,200	89	1,060	6	450-0080-7500
90	104	0,140	99	1,180	6	450-0090-7500
100	114	0,120	108	1,030	6	450-0100-7500
102	116	0,115	110	1,060	3 6	450-0102-7500
110	124	0,105	118	1,130	3 6	450-0110-7500
120	134	0,090	127	1,220	3 6	450-0120-7500
125	139	0,085	132	1,270	3 6	450-0125-7500
127	141	0,080	134	1,290	3 6	450-0127-7500
130	144	0,075	137	1,320	3 6	450-0130-7500
140	154	0,060	146	1,410	3 6	450-0140-7500
150	164	0,050	156	1,270	3 6	450-0150-7500
152	166	0,050	158	1,290	3 6	450-0152-7500
160	174	0,045	165	1,320	3 6	450-0160-7500
170	184	0,040	175	1,390	3 6	450-0170-7500
175	189	0,040	180	1,370	3 6	450-0175-7500
180	194	0,040	184	1,410	3 6	450-0180-7500
200	214	0,030	203	1,560	3 6	450-0200-7500
203	217	0,030	206	1,630	3 6	450-0203-7500
225	239	0,025	225	1,790	3 6	450-0225-7500
250	264	0,020	250	1,940	3 6	450-0250-7500

其他的直径及长度可根据需求定制。所有值表明是在近似室温20°C下获得。请参考我们的技术附录

附件

13.1.0



CLAMP 212

13.6.0




CLAMP 217

13.7.0



CLAMP 213

13.18.0



CONNECT 270-271