



排废气软管; 抗振动, 外部保护, 非常有韧性(耐废气温度达+300 °C*)

应用: 特殊排气管, 推荐用途:

- 用于引擎废气的抽排
- 用于软管轴
- 用于地下沟渠排污
- 用于地面及地下抽吸排放

特性

- 抗振动
- 外部保护结构由可伸缩性材料制成
- 良好的耐热性能
- 高弯曲性+高压缩性
- 通过外部夹型形成耐磨保护
- 夹型内部管壁被紧紧夹住

- 良好的耐化学性能(请参考www.norres.com)
- 弯曲半径小
- 不易扭结
- 重量轻
- 韧性强
- 阻燃
- 包含一个钳盖和两端螺帽
- 符合RoHS 规定

温度范围

- 废气温度为+300 °C *
- *当正确使用排气软管时新鲜空气的供给含量约为50%

设计, 材料

专利CP结构(CP是clamp profile的缩写, 请参阅章节0.2)

1. 卡箍螺纹: 镀锌钢
2. 管壁: 高温织物特殊涂层
3. 夹得牢, 吸震, 耐磨耐高温的塑料制成

交货方式

- 切割长度及特殊长度
- 特殊颜色: 螺旋丝着色
- 不锈钢(INOX) 卡箍结构
- 可根据客户要求设计特殊卡箍形式, 支撑螺旋间距, 管壁材料

内径 毫米	外径 毫米	推荐的操作限制 真空 大气压	弯曲 半径 毫米	重量 公斤/米	生产 长度 米	订购代码
75	89	0,230	85	0,870	6	461-0075-7500
76	90	0,225	86	0,880	6	461-0076-7500
80	94	0,200	89	0,920	6	461-0080-7500
90	104	0,140	99	1,030	6	461-0090-7500
100	114	0,120	108	0,880	6	461-0100-7500
102	116	0,115	110	0,900	3,6	461-0102-7500
110	124	0,105	118	0,960	3,6	461-0110-7500
120	134	0,090	127	1,040	3,6	461-0120-7500
125	139	0,085	132	1,090	3,6	461-0125-7500
127	141	0,080	134	1,100	3,6	461-0127-7500
130	144	0,075	137	1,130	3,6	461-0130-7500
140	154	0,060	146	1,210	3,6	461-0140-7500
150	164	0,050	156	1,050	3,6	461-0150-7500
152	166	0,050	158	1,060	3,6	461-0152-7500
160	174	0,045	165	1,070	3,6	461-0160-7500
170	184	0,040	175	1,100	3,6	461-0170-7500
175	189	0,040	180	1,130	3,6	461-0175-7500
180	194	0,040	184	1,160	3,6	461-0180-7500
200	214	0,030	203	1,290	3,6	461-0200-7500
203	217	0,030	206	1,330	3,6	461-0203-7500
225	239	0,025	225	1,490	3,6	461-0225-7500
250	264	0,025	250	1,640	3,6	461-0250-7500

其他的直径及长度可根据需求定制。所有值表明是在近似室温20°C下获得。请参考我们的技术附录

附件



20120828