

高温抽吸吹送软管; 氯丁橡胶, 单层, 防漏, 高伸缩性

应用: 抽吸及吹送软管, 推荐用途:

- 作为热冷空气输送软管
- 用于塑料工业的颗粒干燥机
- 用于印刷机械, 吹风机及压缩机
- 用于废气排放, 引擎技术及引擎预热, 飞机制造及军事工业

特性

- 单层
- 良好的耐热性能
- 防漏

• 高弯曲性

- 纤维加强
- 弯曲半径小
- 不易扭结
- 重量轻
- 符合RoHS 规定

温度范围

- 约-35 °C 至+135 °C
- 短时间可达到约+150 °C

设计, 材料

1. 弹簧钢丝
2. 编织加强带
- 管壁: 玻璃纤维涂层氯丁橡胶
3. 加强芯

交货方式

- 无线管套

内径 毫米	外径 毫米	推荐的操作限制		弯曲 半径 毫米	重量 公斤/米	库存长度 米	更多的生产长度 米	订购代码
		过压 大气压	真空 大气压					
13	15	1,800	0,580	15	0,050	-	4	390-0013-0000
19	21	1,800	0,580	21	0,080	4	-	390-0019-0000
22	24	1,800	0,580	24	0,090	4	-	390-0022-0000
25	29	1,500	0,580	29	0,120	4	-	390-0025-0000
32	35	1,500	0,580	35	0,130	4	-	390-0032-0000
38	42	1,500	0,580	42	0,170	4	-	390-0038-0000
41	45	1,500	0,570	45	0,180	-	4	390-0041-0000
44	48	1,500	0,560	48	0,190	4	-	390-0044-0000
45	49	1,500	0,530	49	0,195	-	4	390-0045-0000
51	55	1,500	0,500	55	0,250	4	-	390-0051-0000
57	61	1,300	0,500	61	0,280	4	-	390-0057-0000
60	64	1,300	0,500	64	0,290	-	4	390-0060-0000
63	67	1,300	0,500	67	0,300	4	-	390-0063-0000
70	74	1,200	0,500	74	0,400	4	-	390-0070-0000
76	80	1,100	0,390	80	0,410	4	-	390-0076-0000
80	84	1,100	0,390	84	0,420	4	-	390-0080-0000
83	87	1,100	0,390	87	0,470	4	-	390-0083-0000
89	93	1,100	0,380	93	0,500	4	-	390-0089-0000
95	99	1,100	0,380	99	0,540	4	-	390-0095-0000
102	106	1,100	0,300	106	0,570	4	-	390-0102-0000
108	113	1,000	0,300	113	0,680	4	-	390-0108-0000
114	119	1,000	0,300	119	0,730	4	-	390-0114-0000
121	126	0,900	0,290	126	0,760	4	-	390-0121-0000
127	132	0,900	0,210	132	0,810	4	-	390-0127-0000
140	145	0,900	0,200	145	0,890	4	-	390-0140-0000
152	157	0,800	0,180	157	1,050	4	-	390-0152-0000
160	165	0,700	0,160	165	1,100	-	4	390-0160-0000
165	170	0,700	0,150	170	1,180	-	4	390-0165-0000
178	183	0,600	0,140	183	1,210	4	-	390-0178-0000
203	208	0,600	0,100	208	1,380	4	-	390-0203-0000
254	259	0,400	0,100	259	1,650	4	-	390-0254-0000
305	310	0,100	0,070	310	2,000	4	-	390-0305-0000

其他的直径及长度可根据需求定制。所有值表明是在近似室温20°C下获得。请参考我们的技术附录

附件

13.3.0




CLAMP 208

13.4.0



CLAMP 211

13.18.0



CONNECT 270-271