

高温抽吸吹送软管; 氯丁橡胶, 双层, 防漏, 内壁平滑

应用: 抽吸及吹送软管, 推荐用途:

- 作为热冷空气输送软管
- 用于塑料工业的颗粒干燥机
- 用于印刷机械、吹风机及压缩机
- 用于废气排放, 引擎技术及引擎预热, 飞机制造及军事工业

特性

- 双层
- 良好的耐热性能
- 防漏

• 内部平滑

- 弯曲性
- 纤维加强
- 弯曲半径小
- 不易扭结
- 符合RoHS 规定

温度范围

- 约-35 °C 至+135 °C
- 短时间可达到约+150 °C

设计, 材料

1. 螺旋丝完整地包覆于管壁
2. 编织加强带
- 管壁: 玻璃纤维涂层氯丁橡胶
3. 加强芯

交货方式

- 无线管套
- 其它直径及长度请浏览www.norres.com
- 无线管套

内径 毫米	外径 毫米	推荐的操作限制		弯曲 半径 毫米	重量 公斤/米	库存长度 米	更多的生产长度 米	订购代码
		过压 大气压	真空 大气压					
13	16	3,000	0,740	16	0,070	-	4	390-0013-2005
19	22	3,000	0,730	22	0,110	4	-	390-0019-2005
22	25	3,000	0,720	25	0,170	4	-	390-0022-2005
25	30	2,800	0,710	30	0,190	4	-	390-0025-2005
32	36	2,700	0,650	36	0,280	4	-	390-0032-2005
38	43	2,600	0,600	43	0,310	4	-	390-0038-2005
41	46	2,600	0,590	46	0,315	-	4	390-0041-2005
44	49	2,600	0,580	49	0,320	4	-	390-0044-2005
45	50	2,600	0,550	50	0,340	-	4	390-0045-2005
51	56	2,600	0,520	56	0,360	4	-	390-0051-2005
57	62	2,500	0,480	62	0,430	4	-	390-0057-2005
60	65	2,500	0,470	65	0,460	-	4	390-0060-2005
63	68	2,400	0,460	68	0,490	4	-	390-0063-2005
70	75	2,100	0,440	75	0,540	4	-	390-0070-2005
76	81	2,100	0,430	81	0,580	4	-	390-0076-2005
80	85	2,100	0,420	85	0,610	4	-	390-0080-2005
83	88	2,100	0,410	88	0,630	4	-	390-0083-2005
89	94	2,000	0,400	94	0,690	4	-	390-0089-2005
95	100	1,900	0,370	100	0,730	4	-	390-0095-2005
102	107	1,900	0,350	107	0,770	4	-	390-0102-2005
108	114	1,800	0,330	114	0,810	4	-	390-0108-2005
114	120	1,500	0,300	120	0,850	4	-	390-0114-2005
121	127	1,500	0,240	127	0,890	4	-	390-0121-2005
127	133	1,400	0,230	133	0,930	4	-	390-0127-2005
140	146	1,300	0,200	146	1,000	4	-	390-0140-2005
152	158	1,200	0,170	158	1,200	4	-	390-0152-2005
160	166	1,100	0,160	166	1,280	-	4	390-0160-2005
165	171	1,100	0,140	171	1,380	-	4	390-0165-2005
178	184	1,000	0,120	184	1,430	4	-	390-0178-2005
203	209	0,700	0,090	209	1,650	4	-	390-0203-2005
254	260	0,500	0,070	260	2,090	4	-	390-0254-2005
305	311	0,500	0,070	311	2,610	4	-	390-0305-2005

其他的直径及长度可根据需求定制。所有值表明是在近似室温20°C下获得。请参考我们的技术附录


附件

13.3.0




CLAMP 208

13.4.0



CLAMP 211

13.18.0



CONNECT 270-271