

高温抽吸吹送软管; CSM,超轻, 高伸缩性及压缩性, 直径可达1000 毫米

应用: 抽吸及吹送软管, 推荐用途:

- 用于固体如粉尘, 粉末及纤维
- 用于气态介质例如蒸汽及烟
- 用于工业除尘及抽排站, 烟气排放, 鼓风机废气排放及焊气排放
- 用于废气排放, 引擎技术及引擎预热, 飞机制造及军事工业
- 作为补偿器用波纹软管

特性

- 抗振动
- 良好的耐热性能
- 高弯曲性+压缩比4:1

- 通过外部夹型形成耐磨保护
- 夹型内部管壁被紧紧夹住
- 良好的耐矿物油及汽油性能
- 良好的耐碱及耐酸性性能
- 良好的抗化学性能
- 良好的抗紫外及臭氧性能
- 弯曲半径小
- 不易扭结
- 重量轻
- 符合RoHS 规定

温度范围

- 约-40 °C 至+170 °C

设计, 材料

专利CP结构

1. 卡箍螺纹: 镀锌钢
2. 管壁: 聚酯织物涂层CSM

交货方式

- 切割长度及特殊长度
- 不锈钢(INOX) 卡箍结构
- 双层
- 可根据客户要求设计特殊卡箍形式, 支撑螺旋间距, 管壁材料

内径 毫米	外径 毫米	推荐的操作限制		弯曲 半径 毫米	重量 公斤/米	生产 长度 米	订购代码
		过压 大气压	真空 大气压				
38	50	0,805	0,450	40	0,570	6	450-0038-0000
40	52	0,785	0,440	42	0,590	6	450-0040-0000
50	62	0,700	0,380	50	0,760	6	450-0050-0000
55	67	0,660	0,350	54	0,820	6	450-0055-0000
60	72	0,630	0,320	58	0,890	6	450-0060-0000
65	77	0,600	0,290	62	0,960	6	450-0065-0000
70	82	0,570	0,260	66	1,030	6	450-0070-0000
75	87	0,545	0,230	70	1,100	6	450-0075-0000
80	92	0,525	0,200	74	1,160	6	450-0080-0000
90	102	0,485	0,140	82	1,300	6	450-0090-0000
100	112	0,320	0,120	78	1,030	6	450-0100-0000
110	122	0,300	0,105	85	1,130	3 6	450-0110-0000
115	127	0,290	0,098	89	1,170	3 6	450-0115-0000
120	132	0,280	0,090	92	1,220	3 6	450-0120-0000
125	137	0,275	0,085	96	1,270	3 6	450-0125-0000
130	142	0,270	0,075	99	1,320	3 6	450-0130-0000
140	152	0,255	0,060	106	1,420	3 6	450-0140-0000
150	162	0,175	0,050	113	1,040	3 6	450-0150-0000
160	172	0,165	0,045	120	1,110	3 6	450-0160-0000
170	182	0,160	0,040	127	1,170	3 6	450-0170-0000
175	187	0,155	0,040	131	1,210	3 6	450-0175-0000
180	192	0,155	0,040	134	1,240	3 6	450-0180-0000
200	212	0,145	0,030	148	1,370	3 6	450-0200-0000
215	227	0,135	0,030	159	1,470	3 6	450-0215-0000
225	237	0,135	0,025	166	1,540	3 6	450-0225-0000
250	262	0,100	0,025	183	1,710	3 6	450-0250-0000
275	287	0,095	0,020	201	1,870	3 6	450-0275-0000
300	312	0,090	0,015	218	2,040	3 6	450-0300-0000
315	327	0,085	0,015	228	2,140	3 6	450-0315-0000
325	337	0,070	0,015	236	2,210	3 6	450-0325-0000
350	362	0,065	0,015	253	2,370	3 6	450-0350-0000
375	387	0,065	0,010	270	2,500	3 6	450-0375-0000
400	412	0,060	0,010	288	2,710	3 6	450-0400-0000
450	462	0,055	0,010	323	3,040	3 6	450-0450-0000



内径	外径	推荐的操作限制		弯曲 半径 毫米	重量 公斤/米	生产 长度 米	订购代码
		过压 大气压	真空 大气压				
毫米	毫米						
500	512	0,035	0,005	358	3,370	3 6	450-0500-0000
600	612	0,030	0,005	428	4,040	3	450-0600-0000
700	712	0,025	0,002	498	4,710	3	450-0700-0000
750	762	0,027	0,002	533	5,040	3	450-0750-0000
800	812	0,025	0,002	568	5,370	3	450-0800-0000
900	912	0,020	0,001	638	6,040	3	450-0900-0000
1000	1012	0,020	0,001	708	6,710	3	450-1000-0000

其他的直径及长度可根据需求定制。所有值表明是在近似室温20°C下获得。请参考我们的技术附录

附件

13.1.0



CLAMP 212

13.6.0




CLAMP 217

13.7.0



CLAMP 213

13.18.0



CONNECT 270-271