

抽吸吹送软管; TEFLON[®], 双层, 超轻可压缩, 直径可达1000 毫米

应用: 抽吸及吹送软管, 推荐用途:

- 用于磨损力强的固体, 如灰尘, 粉末及纤维
- 用于腐蚀性的气态介质, 例如蒸汽及烟
- 作为补偿器用波纹软管
- 用于工业除尘及抽排站
- 用于化工行业

特性

- 双层
- 良好的耐热性能
- 高弯曲性+压缩比4:1
- 通过外部夹型形成耐磨保护

- 夹型内部管壁被紧紧夹住
- 抗粘合
- 良好的耐碱及耐酸性能
- 优异的抗化学性(请参考www.norres.com)
- 良好的抗紫外及臭氧性能
- 弯曲半径小
- 不易扭结
- 重量轻
- 符合RoHS 规定

温度范围

- 约-40 °C 至+170 °C

设计

专利CP结构(CP是clamp profile的缩写, 请参阅章节0.2)

1. 卡箍螺纹: 全不锈钢(INOX)

2. 双层管壁

管壁: 内壁PTFE膜, 外壁CSM加聚酯纤维织物涂层

交货方式

- 切割长度及特殊长度
- 可根据客户要求设计特殊卡箍形式, 支撑螺旋间距, 管壁材料

内径 毫米	外径 毫米	推荐的操作限制		弯曲 半径 毫米	重量 公斤/米	生产 长度 米	订购代码
		过压 大气压	真空 大气压				
50	62	0,420	0,300	43	0,840	6	472-0050-0000
55	67	0,400	0,280	47	0,910	6	472-0055-0000
60	72	0,375	0,250	50	0,990	6	472-0060-0000
65	77	0,360	0,230	54	1,060	6	472-0065-0000
70	82	0,340	0,210	57	1,140	6	472-0070-0000
75	87	0,330	0,180	61	1,210	6	472-0075-0000
80	92	0,315	0,160	64	1,290	6	472-0080-0000
90	102	0,290	0,110	71	1,430	6	472-0090-0000
100	112	0,190	0,100	78	1,160	6	472-0100-0000
110	122	0,180	0,085	85	1,260	3 6	472-0110-0000
115	127	0,175	0,080	89	1,310	3 6	472-0115-0000
120	132	0,170	0,075	92	1,370	3 6	472-0120-0000
125	137	0,165	0,070	96	1,430	3 6	472-0125-0000
130	142	0,160	0,060	99	1,480	3 6	472-0130-0000
140	152	0,155	0,050	106	1,590	3 6	472-0140-0000
150	162	0,105	0,040	113	1,200	3 6	472-0150-0000
160	172	0,100	0,035	120	1,270	3 6	472-0160-0000
170	182	0,095	0,035	127	1,350	3 6	472-0170-0000
175	187	0,095	0,030	131	1,390	3 6	472-0175-0000
180	192	0,090	0,030	134	1,420	3 6	472-0180-0000
200	212	0,085	0,025	148	1,580	3 6	472-0200-0000
215	227	0,080	0,020	159	1,690	3 6	472-0215-0000
225	237	0,080	0,020	166	1,750	3 6	472-0225-0000
250	262	0,060	0,020	183	1,960	3 6	472-0250-0000
275	287	0,055	0,015	201	2,150	3 6	472-0275-0000
300	312	0,050	0,010	218	2,340	3 6	472-0300-0000
315	327	0,050	0,010	228	2,460	3 6	472-0315-0000
325	337	0,040	0,010	236	2,530	3 6	472-0325-0000
350	362	0,040	0,010	253	2,720	3 6	472-0350-0000
375	387	0,035	0,010	270	2,910	3 6	472-0375-0000
400	412	0,035	0,010	288	3,100	3 6	472-0400-0000
450	462	0,030	0,005	323	3,490	3 6	472-0450-0000
500	512	0,020	0,005	358	3,870	3 6	472-0500-0000
600	612	0,020	0,005	428	4,630	3	472-0600-0000



内径	外径	推荐的操作限制		弯曲 半径 毫米	重量 公斤/米	生产 长度 米	订购代码
		过压 大气压	真空 大气压				
700	712	0,015	0,002	498	5,390	3	472-0700-0000
750	762	0,015	0,001	533	5,780	3	472-0750-0000
800	812	0,015	0,001	568	6,160	3	472-0800-0000
900	912	0,015	0,001	638	6,920	3	472-0900-0000
1000	1012	0,010	0,001	708	7,680	3	472-1000-0000

TEFLON® 是杜邦的注册商标; 其他的直径及长度可根据需求定制。所有值表明是在近似室温20°C下获得。请参考我们的技术附录

附件

13.1.0



CLAMP 212

13.6.0




CLAMP 217

13.7.0



CLAMP 213

13.18.0



CONNECT 270-271