

高温抽吸吹送软管; 硅胶, 超轻型, 高伸缩性及压缩比, 直径可达1000 毫米

应用: 抽吸及吹送软管, 推荐用途:

- 用于需要阻燃软管的情况
- 用于固体如粉尘, 粉末及纤维
- 用于气态介质例如蒸汽及烟
- 用于工业除尘及抽排站, 烟气排放, 鼓风机废气排放及焊气排放
- 作为补偿器用波纹软管

特性

- 良好的耐热性能
- 高弯曲性+压缩比4:1
- 通过外部夹型形成耐磨保护

- 夹型内部管壁被紧紧夹住
- 弯曲半径小
- 不易扭结
- 重量轻
- 阻燃依据: DIN 4102-B1
- 符合RoHS 规定

温度范围

- 约-70 °C 至+260 °C
- 短时间可达到约+280 °C

设计, 材料

专利CP结构

1. 卡箍螺纹: 全不锈钢(INOX)
2. 双层管壁
管壁: 玻璃纤维涂层硅胶

交货方式

- 切割长度及特殊长度
- 不锈钢(INOX) 卡箍结构
- 双层
- 可根据客户要求设计特殊卡箍形式, 支撑螺旋间距, 管壁材料

内径 毫米	外径 毫米	推荐的操作限制		弯曲 半径 毫米	重量 公斤/米	生产 长度 米	订购代码
		过压 大气压	真空 大气压				
50	62	0,560	0,300	43	0,680	6	460-0050-0000
55	67	0,530	0,280	47	0,740	6	460-0055-0000
60	72	0,500	0,250	50	0,800	6	460-0060-0000
65	77	0,480	0,230	54	0,860	6	460-0065-0000
70	82	0,455	0,210	57	0,920	6	460-0070-0000
75	87	0,435	0,180	61	0,980	6	460-0075-0000
80	92	0,420	0,160	64	1,040	6	460-0080-0000
90	102	0,385	0,110	71	1,160	6	460-0090-0000
100	112	0,255	0,100	78	0,950	6	460-0100-0000
110	122	0,240	0,085	85	1,040	3 6	460-0110-0000
115	127	0,230	0,080	89	1,090	3 6	460-0115-0000
120	132	0,225	0,075	92	1,130	3 6	460-0120-0000
125	137	0,220	0,070	96	1,180	3 6	460-0125-0000
130	142	0,215	0,060	99	1,220	3 6	460-0130-0000
140	152	0,205	0,050	106	1,310	3 6	460-0140-0000
150	162	0,140	0,040	113	0,950	3 6	460-0150-0000
160	172	0,135	0,035	120	1,010	3 6	460-0160-0000
170	182	0,130	0,035	127	1,070	3 6	460-0170-0000
175	187	0,125	0,030	131	1,100	3 6	460-0175-0000
180	192	0,125	0,030	134	1,130	3 6	460-0180-0000
200	212	0,115	0,025	148	1,250	3 6	460-0200-0000
215	227	0,110	0,020	159	1,340	3 6	460-0215-0000
225	237	0,105	0,020	166	1,400	3 6	460-0225-0000
250	262	0,080	0,020	183	1,560	3 6	460-0250-0000
275	287	0,075	0,015	201	1,710	3 6	460-0275-0000
300	312	0,070	0,010	218	1,860	3 6	460-0300-0000
315	327	0,065	0,010	228	1,950	3 6	460-0315-0000
325	337	0,060	0,010	236	2,030	3 6	460-0325-0000
350	362	0,050	0,010	253	2,160	3 6	460-0350-0000
375	387	0,050	0,010	270	2,260	3 6	460-0375-0000
400	412	0,045	0,010	288	2,470	3 6	460-0400-0000
450	462	0,045	0,005	323	2,770	3 6	460-0450-0000
500	512	0,030	0,005	358	3,070	3 6	460-0500-0000
600	612	0,025	0,005	428	3,680	3	460-0600-0000

内径	外径	推荐的操作限制		弯曲 半径 毫米	重量 公斤/米	生产 长度 米	订购代码
		过压 大气压	真空 大气压				
700	712	0,020	0,002	498	4,290	3	460-0700-0000
750	762	0,020	0,001	533	4,600	3	460-0750-0000
800	812	0,020	0,001	568	4,900	3	460-0800-0000
900	912	0,015	0,001	638	5,500	3	460-0900-0000
1000	1012	0,015	0,001	708	6,110	3	460-1000-0000

其他的直径及长度可根据需求定制。所有值表明是在近似室温20°C下获得。请参考我们的技术附录

附件

13.1.0



CLAMP 212

13.6.0




CLAMP 217

13.7.0



CLAMP 213

13.18.0



CONNECT 270-271