



高温抽吸吹送软管；抗震动，韧性好，直径可达1000 毫米

应用：抽吸及吹送软管，推荐用途：

- 用于需要阻燃软管的情况
- 用于固体如粉尘，粉末及纤维
- 用于气态介质例如蒸汽及烟
- 用于工业除尘及抽排站，烟气排放，鼓风机废气排放及焊气排放
- 作为补偿器用波纹软管

特性

- 抗震动
- 良好的耐热性能
- 高弯曲性+压缩比4:1

- 通过外部夹型形成耐磨保护
- 夹型内部管壁被紧紧夹住
- 良好的抗化学性能
- 弯曲半径小
- 不易扭结
- 重量轻
- 韧性强
- 符合RoHS 规定

温度范围

- 约-60 °C 至+260 °C
- 短时间可达到约+300 °C

设计，材料

专利CP结构

1. 卡箍螺纹：镀锌钢
2. 管壁：高温织物特殊涂层

交货方式

- 不锈钢(INOX) 卡箍结构
- 可根据客户要求设计特殊卡箍形式，支撑螺旋间距，管壁材料

内径 毫米	外径 毫米	推荐的操作限制		弯曲 半径 毫米	重量 公斤/米	生产 长度 米	订购代码
		过压 大气压	真空 大气压				
38	50	0,645	0,450	40	0,470	6	461-0038-0000
40	52	0,630	0,440	42	0,490	6	461-0040-0000
50	62	0,560	0,380	50	0,620	6	461-0050-0000
55	67	0,530	0,350	54	0,680	6	461-0055-0000
60	72	0,500	0,320	58	0,730	6	461-0060-0000
65	77	0,480	0,290	62	0,790	6	461-0065-0000
70	82	0,455	0,260	66	0,840	6	461-0070-0000
75	87	0,435	0,230	70	0,900	6	461-0075-0000
80	92	0,420	0,200	74	0,950	6	461-0080-0000
90	102	0,385	0,140	82	1,060	6	461-0090-0000
100	112	0,255	0,120	90	0,860	6	461-0100-0000
110	122	0,240	0,105	98	0,940	3 6	461-0110-0000
115	127	0,230	0,095	102	0,990	3 6	461-0115-0000
120	132	0,225	0,090	106	1,030	3 6	461-0120-0000
125	137	0,220	0,085	110	1,070	3 6	461-0125-0000
130	142	0,215	0,075	114	1,110	3 6	461-0130-0000
140	152	0,205	0,060	122	1,190	3 6	461-0140-0000
150	162	0,140	0,050	130	0,830	3 6	461-0150-0000
160	172	0,135	0,045	138	0,890	3 6	461-0160-0000
170	182	0,130	0,040	146	0,940	3 6	461-0170-0000
175	187	0,125	0,040	150	0,970	3 6	461-0175-0000
180	192	0,125	0,040	154	1,000	3 6	461-0180-0000
200	212	0,115	0,030	170	1,100	3 6	461-0200-0000
215	227	0,110	0,030	182	1,180	3 6	461-0215-0000
225	237	0,105	0,025	190	1,240	3 6	461-0225-0000
250	262	0,080	0,025	210	1,370	3 6	461-0250-0000
275	287	0,075	0,020	230	1,500	3 6	461-0275-0000
300	312	0,070	0,015	250	1,640	3 6	461-0300-0000
315	327	0,065	0,015	261	1,720	3 6	461-0315-0000
325	337	0,060	0,015	269	1,770	3 6	461-0325-0000
350	362	0,050	0,015	290	1,900	3 6	461-0350-0000
375	387	0,050	0,010	310	2,130	3 6	461-0375-0000
400	412	0,045	0,010	330	2,170	3 6	461-0400-0000
450	462	0,045	0,010	370	2,440	3 6	461-0450-0000



内径	外径	推荐的操作限制		弯曲 半径 毫米	重量 公斤/米	生产 长度 米	订购代码
		过压 大气压	真空 大气压				
毫米	毫米						
500	512	0,030	0,005	410	2,710	3 6	461-0500-0000
600	612	0,025	0,005	490	3,240	3	461-0600-0000
700	712	0,020	0,002	570	3,780	3	461-0700-0000
750	762	0,020	0,002	610	4,050	3	461-0750-0000
800	812	0,020	0,002	650	4,310	3	461-0800-0000
900	912	0,015	0,001	730	4,870	3	461-0900-0000
1000	1012	0,015	0,001	810	5,380	3	461-1000-0000

其他的直径及长度可根据需求定制。所有值表明是在近似室温20°C下获得。请参考我们的技术附录

附件

13.1.0

CLAMP 212

13.6.0

CLAMP 217

13.7.0

CLAMP 213

13.18.0

CONNECT 270-271