

高温抽吸软管; 超轻型, 高伸缩性及压缩性,直径可达1000 毫米

应用: 抽吸软管,推荐用途:

- 用于需要阻燃软管的情况
- 用于固体如粉尘, 粉末及纤维
- 用于气态介质例如蒸汽及烟
- 用于工业除尘及抽排站, 烟气排放, 鼓风机废气排放及焊气排放
- 作为补偿器用波纹软管

特性

- 良好的耐热性能
- 高弯曲性+压缩比3:1

- 通过外部夹型形成耐磨保护
- 夹型内部管壁被紧紧夹住
- 弯曲半径小
- 不易扭结
- 阻燃依据: DIN 4102-B1
- 符合RoHS 规定

温度范围

- 约-60 °C 至+400 °C
- 短时间可达到约+450 °C

设计, 材料

专利CP结构

1. 卡箍螺纹: 镀锌钢
2. 管壁: 不锈钢螺旋丝加强,玻璃纤维织物特殊涂层

交货方式

- 切割长度及特殊长度
- 不锈钢(INOX) 卡箍结构
- 可根据客户要求设计特殊卡箍形式, 支撑螺旋间距, 管壁材料

内径 毫米	外径 毫米	推荐的操作限制 真空 大气压	弯曲 半径 毫米	重量 公斤/米	生产 长度 米	订购代码
38	50	0,450	40	0,550	6	480-0038-0000
40	52	0,440	42	0,580	6	480-0040-0000
50	62	0,380	50	0,740	6	480-0050-0000
55	67	0,350	54	0,800	6	480-0055-0000
60	72	0,320	58	0,870	6	480-0060-0000
65	77	0,290	62	0,940	6	480-0065-0000
70	82	0,260	66	1,000	6	480-0070-0000
75	87	0,230	70	1,070	6	480-0075-0000
80	92	0,200	74	1,130	6	480-0080-0000
90	102	0,140	82	1,260	6	480-0090-0000
100	112	0,120	101	1,000	6	480-0100-0000
110	122	0,105	110	1,090	3 6	480-0110-0000
115	127	0,098	114	1,140	3 6	480-0115-0000
120	132	0,090	119	1,190	3 6	480-0120-0000
125	137	0,085	123	1,230	3 6	480-0125-0000
130	142	0,075	128	1,280	3 6	480-0130-0000
140	152	0,060	137	1,380	3 6	480-0140-0000
150	162	0,050	113	1,000	3 6	480-0150-0000
160	172	0,045	120	1,070	3 6	480-0160-0000
170	182	0,040	127	1,130	3 6	480-0170-0000
175	187	0,040	131	1,160	3 6	480-0175-0000
180	192	0,040	134	1,200	3 6	480-0180-0000
200	212	0,030	148	1,320	3 6	480-0200-0000
215	227	0,030	159	1,420	3 6	480-0215-0000
225	237	0,025	166	1,480	3 6	480-0225-0000
250	262	0,025	183	1,650	3 6	480-0250-0000
275	287	0,020	201	1,810	3 6	480-0275-0000
300	312	0,015	218	1,970	3 6	480-0300-0000
315	327	0,015	228	2,060	3 6	480-0315-0000
325	337	0,015	236	2,130	3 6	480-0325-0000
350	362	0,015	253	2,290	3 6	480-0350-0000
375	387	0,010	270	2,430	3 6	480-0375-0000
400	412	0,010	288	2,610	3 6	480-0400-0000
450	462	0,010	323	2,930	3 6	480-0450-0000



内径	外径	推荐的操作限制	弯曲	重量	生产	订购代码
毫米	毫米	真空 大气压	半径 毫米	公斤/米	长度 米	
500	512	0,005	358	3,250	3 6	480-0500-0000
600	612	0,005	428	3,890	3	480-0600-0000
700	712	0,002	498	4,540	3	480-0700-0000
750	762	0,002	533	4,860	3	480-0750-0000
800	812	0,002	568	5,180	3	480-0800-0000
900	912	0,001	638	5,820	3	480-0900-0000
1000	1012	0,001	708	6,460	3	480-1000-0000

其他的直径及长度可根据需求定制。所有值表明是在近似室温20°C下获得。请参考我们的技术附录

附件

13.1.0



CLAMP 212

13.6.0




CLAMP 217

13.7.0



CLAMP 213

13.18.0



CONNECT 270-271