

高温抽吸吹送软管; 多层, 韧性强, 适用于较小压力场合

应用: 抽吸及吹送软管, 推荐用途:

- 用于固体如粉尘, 粉末及纤维
- 用于气态介质例如蒸汽及烟
- 用于工业除尘及抽排站, 烟气排放, 鼓风机废气排放及焊气排放
- 用于废气排放, 引擎技术及引擎预热, 飞机制造及军事工业
- 作为补偿器用波纹软管

特性

- 多层
- 绝热

- 适合轻度过压
- 良好的耐热性能
- 高弯曲性+高压缩性
- 夹型内部管壁被紧紧夹住
- 弯曲半径小
- 不易扭结
- 韧性强
- 符合RoHS 规定

温度范围

- 约-60 °C 至+500 °C
- 短时间可达到约+550 °C

设计, 材料

专利CP结构

1. 卡箍螺纹: 镀锌钢

2. 双层管壁

多层管壁

管壁: 内外壁玻璃织物纤维织物特殊涂层

交货方式

- 切割长度及特殊长度
- 不锈钢(INOX) 卡箍结构
- 可根据客户要求设计特殊卡箍形式, 支撑螺旋间距, 管壁材料

内径	外径	推荐的操作限制	弯曲	重量	生产	订购代码
毫米	毫米	真空 大气压	半径 毫米	公斤/米	长度 米	
100	115	0,150	103	1,640	6	485-0100-0000
110	125	0,130	112	1,790	3 6	485-0110-0000
115	130	0,120	117	1,860	3 6	485-0115-0000
120	135	0,110	121	1,940	3 6	485-0120-0000
125	140	0,100	125	2,020	3 6	485-0125-0000
130	145	0,095	130	2,090	3 6	485-0130-0000
140	155	0,075	139	2,240	3 6	485-0140-0000
150	165	0,060	148	1,860	3 6	485-0150-0000
160	175	0,055	157	1,980	3 6	485-0160-0000
170	185	0,050	166	2,100	3 6	485-0170-0000
175	190	0,050	170	2,160	3 6	485-0175-0000
180	195	0,050	175	2,220	3 6	485-0180-0000
200	215	0,040	193	2,460	3 6	485-0200-0000
215	230	0,035	206	2,670	3 6	485-0215-0000
225	240	0,030	215	2,750	3 6	485-0225-0000
250	265	0,030	238	3,050	3 6	485-0250-0000
275	290	0,025	260	3,400	3 6	485-0275-0000
300	315	0,020	283	3,640	3 6	485-0300-0000
315	330	0,020	296	3,850	3 6	485-0315-0000
325	340	0,015	305	3,940	3 6	485-0325-0000
350	365	0,015	328	4,230	3 6	485-0350-0000
375	390	0,015	350	4,530	3 6	485-0375-0000
400	415	0,015	373	4,820	3 6	485-0400-0000
450	465	0,010	418	5,410	3 6	485-0450-0000
500	515	0,005	463	6,000	3 6	485-0500-0000
600	615	0,005	553	7,190	3	485-0600-0000
700	715	0,005	643	8,370	3	485-0700-0000
750	765	0,003	688	8,960	3	485-0750-0000
800	815	0,002	733	9,560	3	485-0800-0000
900	915	0,001	823	10,740	3	485-0900-0000
1000	1015	0,001	913	11,920	3	485-1000-0000

其他的直径及长度可根据需求定制。所有值表明是在近似室温20 °C下获得。请参考我们的技术附录



附件

13.1.0



CLAMP 212

13.6.0




CLAMP 217

13.7.0



CLAMP 213

13.18.0



CONNECT 270-271