

高温抽吸软管; 双层, 轻型, 高伸缩性及压缩性, 直径可达1000 毫米

应用: 抽吸软管, 推荐用途:

- 用于需要阻燃软管的情况
- 用于固体如粉尘, 粉末及纤维
- 用于气态介质例如蒸汽及烟
- 用于工业除尘及抽排站, 烟气排放, 鼓风机废气排放及焊气排放
- 作为补偿器用波纹软管

特性

- 双层
- 良好的耐热性能

• 弯曲性

- 通过外部夹型形成耐磨保护
- 夹型内部管壁被紧紧夹住
- 不易扭结
- 韧性强
- 阻燃依据: DIN 4102-B1
- 符合RoHS 规定

温度范围

- 约-60 °C 至+600 °C
- 短时间可达到约+700 °C

设计, 材料

专利CP结构

1. 卡箍螺纹: 全不锈钢(INOX)

2. 双层管壁

管壁: 内外壁不锈钢丝加强及玻璃纤维织物特殊涂层

交货方式

- 切割长度及特殊长度
- 可根据客户要求设计特殊卡箍形式, 支撑螺旋间距, 管壁材料

内径 毫米	外径 毫米	推荐的操作限制 真空 大气压	弯曲 半径 毫米	重量 公斤/米	生产 长度 米	订购代码
75	89	0,290	80	1,850	6	481-0075-0000
80	94	0,250	85	1,930	6	481-0080-0000
90	104	0,180	94	2,190	6	481-0090-0000
100	114	0,150	103	2,100	6	481-0100-0000
110	124	0,130	112	2,300	3 6	481-0110-0000
115	129	0,120	116	2,400	3 6	481-0115-0000
120	134	0,110	121	2,500	3 6	481-0120-0000
125	139	0,100	125	2,600	3 6	481-0125-0000
130	144	0,095	130	2,690	3 6	481-0130-0000
140	154	0,075	139	2,890	3 6	481-0140-0000
150	164	0,060	148	2,110	3 6	481-0150-0000
160	174	0,055	157	2,250	3 6	481-0160-0000
170	184	0,050	166	2,380	3 6	481-0170-0000
175	189	0,050	170	2,450	3 6	481-0175-0000
180	194	0,050	175	2,520	3 6	481-0180-0000
200	214	0,040	193	2,790	3 6	481-0200-0000
215	229	0,035	206	2,990	3 6	481-0215-0000
225	239	0,030	215	3,130	3 6	481-0225-0000
250	264	0,030	238	3,470	3 6	481-0250-0000
275	289	0,025	260	3,810	3 6	481-0275-0000
300	314	0,020	283	4,140	3 6	481-0300-0000
315	329	0,020	296	4,350	3 6	481-0315-0000
325	339	0,015	305	4,480	3 6	481-0325-0000
350	364	0,015	328	4,820	3 6	481-0350-0000
375	389	0,015	350	5,100	3 6	481-0375-0000
400	414	0,015	373	5,500	3 6	481-0400-0000
450	464	0,010	418	6,170	3 6	481-0450-0000
500	514	0,005	463	6,850	3 6	481-0500-0000
600	614	0,005	553	8,210	3	481-0600-0000
700	714	0,005	643	9,560	3	481-0700-0000
750	764	0,003	688	10,240	3	481-0750-0000
800	814	0,002	733	10,910	3	481-0800-0000
900	914	0,001	823	12,270	3	481-0900-0000
1000	1014	0,001	913	13,620	3	481-1000-0000

其他的直径及长度可根据需求定制。所有值表明是在近似室温20°C下获得。请参考我们的技术附录

www.norres.com • info@norres.cn • Phone +49 (0)2 09/8 00 00 -0 • Fax +49 (0)2 09/8 00 00 -99 99



附件

13.1.0



CLAMP 212

13.6.0




CLAMP 217

13.7.0



CLAMP 213

13.18.0



CONNECT 270-271