

高温抽吸吹送软管；多层，强韧，隔热， 适合轻度过压

应用：抽吸及吹送软管，推荐用途：

- 用于固体如粉尘，粉末及纤维
- 用于气态介质例如蒸汽及烟
- 用于工业除尘及抽排站，烟气排放，鼓风机废气排放及焊气排放
- 用于废气排放，引擎技术及引擎预热，飞机制造及军事工业
- 作为补偿器用波纹软管

特性

- 多层
- 绝热
- 适合轻度过压

- 良好的耐热性能
- 高弯曲性+高压缩性
- 夹型内部管壁被紧紧夹住
- 弯曲半径小
- 不易扭结
- 韧性强
- 符合RoHS 规定

温度范围

- 约-60 °C 至+650 °C
- 短时间可达到约+700 °C

设计，材料

专利CP结构

1. 卡箍螺纹：镀锌钢
2. 多层管壁
管壁：内外壁特殊玻璃纤维织物涂层，热绝缘纤维。
3. 特殊保温层

交货方式

- 切割长度及特殊长度
- 不锈钢(INOX) 卡箍结构
- 可根据客户要求设计特殊卡箍形式，支撑螺旋间距，管壁材料

内径	外径	推荐的操作限制		弯曲	重量	生产	订购代码
毫米	毫米	过压 大气压	真空 大气压	半径 毫米	公斤/米	长度 米	
100	118	0,130	0,180	114	1,850	6	486-0100-0000
110	128	0,120	0,160	124	2,070	3 6	486-0110-0000
115	133	0,117	0,150	129	2,150	3 6	486-0115-0000
120	138	0,115	0,140	134	2,250	3 6	486-0120-0000
125	143	0,110	0,120	139	2,350	3 6	486-0125-0000
130	148	0,105	0,110	144	2,390	3 6	486-0130-0000
140	158	0,100	0,090	154	2,570	3 6	486-0140-0000
150	168	0,070	0,075	164	2,450	3 6	486-0150-0000
160	178	0,065	0,070	174	2,610	3 6	486-0160-0000
170	188	0,065	0,065	184	2,760	3 6	486-0170-0000
175	193	0,065	0,060	189	2,840	3 6	486-0175-0000
180	198	0,060	0,055	194	2,920	3 6	486-0180-0000
200	218	0,060	0,045	214	3,230	3 6	486-0200-0000
215	233	0,055	0,040	229	3,460	3 6	486-0215-0000
225	243	0,055	0,040	239	3,620	3 6	486-0225-0000
250	268	0,040	0,035	264	4,000	3 6	486-0250-0000
275	293	0,040	0,030	289	4,400	3 6	486-0275-0000
300	318	0,035	0,025	314	4,780	3 6	486-0300-0000
315	333	0,035	0,020	329	5,020	3 6	486-0315-0000
325	343	0,030	0,020	339	5,180	3 6	486-0325-0000
350	368	0,025	0,015	364	5,570	3 6	486-0350-0000
375	393	0,025	0,015	389	5,960	3 6	486-0375-0000
400	418	0,025	0,015	414	6,340	3 6	486-0400-0000
450	468	0,020	0,010	464	7,120	3 6	486-0450-0000
500	518	0,020	0,010	514	7,900	3 6	486-0500-0000
600	618	0,015	0,005	614	9,460	3	486-0600-0000
700	718	0,010	0,005	714	11,020	3	486-0700-0000
750	768	0,010	0,005	764	11,800	3	486-0750-0000
800	818	0,010	0,005	814	12,570	3	486-0800-0000
900	918	0,010	0,002	914	14,130	3	486-0900-0000
1000	1018	0,010	0,001	1014	15,690	3	486-1000-0000

其他的直径及长度可根据需求定制。所有值表明是在近似室温20°C下获得。请参考我们的技术附录



附件

13.1.0



CLAMP 212

13.6.0




CLAMP 217

13.7.0



CLAMP 213

13.18.0



CONNECT 270-271