

高温抽吸吹送软管；多层，强韧，隔热，耐极端高温

应用：抽吸及吹送软管，推荐用途：

- 用于固体如粉尘，粉末及纤维
- 用于气态介质例如蒸汽及烟
- 用于工业除尘及抽排站，烟气排放，鼓风机废气排放及焊气排放
- 用于废气排放，引擎技术及引擎预热，飞机制造及军事工业
- 作为补偿器用波纹软管

特性

- 多层
- 绝热

- 优异的耐热性能
- 弯曲性
- 通过外部夹型形成耐磨保护
- 夹型内部管壁被紧紧夹住
- 不易扭结
- 韧性强
- 符合RoHS 规定

温度范围

- 约-60 °C 至+900 °C
- 短时间可达到约+1,100 °C

设计，材料

专利CP结构

1. 卡箍螺纹：全不锈钢(INOX)
2. 多层管壁
管壁：内壁不锈钢丝加强+特殊玻璃纤维织物涂层，热绝缘纤维，外壁玻璃纤维织物特殊涂层
3. 特殊保温层

交货方式

- 切割长度及特殊长度
- 可根据客户要求设计特殊卡箍形式，支撑螺旋间距，管壁材料

内径 毫米	外径 毫米	推荐的操作限制		弯曲 半径 毫米	重量 公斤/米	生产 长度 米	订购代码
		过压 大气压	真空 大气压				
100	114	0,130	0,180	114	2,800	6	483-0100-0000
110	124	0,120	0,160	124	3,050	3 6	483-0110-0000
115	129	0,118	0,150	129	3,180	3 6	483-0115-0000
120	134	0,115	0,140	134	3,310	3 6	483-0120-0000
125	139	0,110	0,120	139	3,430	3 6	483-0125-0000
130	144	0,105	0,110	144	3,560	3 6	483-0130-0000
140	154	0,100	0,090	154	3,820	3 6	483-0140-0000
150	164	0,070	0,075	164	3,070	3 6	483-0150-0000
160	174	0,065	0,070	174	3,270	3 6	483-0160-0000
170	184	0,065	0,065	184	3,460	3 6	483-0170-0000
175	189	0,065	0,060	189	3,550	3 6	483-0175-0000
180	194	0,060	0,055	194	3,650	3 6	483-0180-0000
200	214	0,060	0,045	214	4,030	3 6	483-0200-0000
215	229	0,055	0,040	229	4,320	3 6	483-0215-0000
225	239	0,055	0,040	239	4,510	3 6	483-0225-0000
250	264	0,040	0,035	264	4,990	3 6	483-0250-0000
275	289	0,040	0,030	289	5,470	3 6	483-0275-0000
300	314	0,035	0,025	314	5,950	3 6	483-0300-0000
315	329	0,035	0,025	329	6,150	3 6	483-0315-0000
325	339	0,030	0,150	339	6,550	3 6	483-0325-0000
350	364	0,025	0,015	364	6,910	3 6	483-0350-0000
375	389	0,025	0,015	389	7,250	3 6	483-0375-0000
400	414	0,025	0,010	414	7,870	3 6	483-0400-0000
450	464	0,020	0,010	464	8,830	3 6	483-0450-0000
500	514	0,020	0,010	514	9,790	3 6	483-0500-0000
600	614	0,015	0,005	614	11,720	3	483-0600-0000
700	714	0,010	0,005	714	13,640	3	483-0700-0000
750	764	0,010	0,005	764	14,600	3	483-0750-0000
800	814	0,010	0,005	814	15,560	3	483-0800-0000
900	914	0,010	0,002	914	17,480	3	483-0900-0000
1000	1014	0,010	0,001	1014	19,400	3	483-1000-0000

其他的直径及长度可根据需求定制。所有值表明是在近似室温20 °C下获得。请参考我们的技术附录

附件

13.1.0



CLAMP 212

13.6.0




CLAMP 217

13.7.0



CLAMP 213

13.18.0



CONNECT 270-271