



螺旋卡箍适用于外部有波纹的软管

特性

- 通过特殊的搭桥结构的紧固，有效防止渗漏
- 快速简便的固定
- 可再次使用(螺纹拧紧的)
- 防生锈
- 韧性强
- 符合RoHS 规定

设计, 材料

1. 卡箍带: W2不锈钢1.4016 = AISI 430

2. 螺丝: W2 镀锌钢

螺帽: W2不锈钢1.4016

3. 桥架: 不锈钢1.4301 / AISI 304/ W2 (INOX)

适用于软管

AIRDUC®: 350+355 MHF, 351 MHF, 351+355
HT-PUR, 353, 355, 341, 345, 351+355 INOX


MHF-AS, 351++355+362 EC, 351+355 INOX
MHF, 362 F, 363
PROTAPE®: 301, 330 MHF, 327 MEMORY,
331 MHF, 310 PVC, 330 MHF-AS, 322 EC, 330
INOX MHF, 326 MEMORY, 320
TIMBERDUC®: 531+533+534 SE
CP软管: 455, 457, 472 EC, 459 EC, 475 EC,
471 EC, 475 F, 450+461 PROTECT, 461, 450,
472 INOX, 471 INOX, SIL 460, 480, 487, 485,
481, 486, 483

适用于软管 内径 毫米	紧固 范围 毫米	带 宽度 毫米	AIRDUC®, PROTAPE®, CP ≥ 70 毫米 订购代码	CP 订购代码
13-16	9-19	5	212-0009-0000	-
15-20	13-24	5	212-0013-0000	-
18-26	17-29	5	212-0017-0000	-
20-32	20-32	5	212-0020-0000	-
30-35	27-47	9	212-0027-0000	-
38-45	35-55	9	212-0035-0000	212-0035-2002
50-55	45-65	9	212-0045-0000	-
60-65	55-75	9	212-0055-0000	-
70-75	65-85	9	212-0065-0000	-
80	75-95	9	212-0075-0000	-
90	85-105	9	212-0085-0000	-
100-102	95-115	9	212-0095-0000	-
110-115	105-125	9	212-0105-0000	-
120-127	115-135	9	212-0115-0000	-
130	125-145	9	212-0125-0000	-
140	135-155	9	212-0135-0000	-
150-152	145-165	9	212-0145-0000	-
160	155-175	9	212-0155-0000	-
170-175	165-185	9	212-0165-0000	-
180	175-195	9	212-0175-0000	-
190	185-205	9	212-0185-0000	-
200	195-215	9	212-0195-0000	-
215	205-225	12	212-0205-0000	-
225	215-235	12	212-0215-0000	-
250	245-265	12	212-0245-0000	-
275	265-285	12	212-0265-0000	-
280	275-295	12	212-0275-0000	-
300	295-315	12	212-0295-0000	-
315-325	315-325	12	212-0315-0000	-
350	345-385	12	212-0345-0000	-
380	375-415	12	212-0375-0000	-
400	395-435	12	212-0395-0000	-

适用于软管 内径 毫米	紧固 范围 毫米	带 宽度 毫米	AIRDUC®, PROTAPE®, CP ≥ 70 毫米 订购代码	CP 订购代码
450	445-485	12	212-0445-0000	-
500	495-535	12	212-0495-0000	-

我们可提供其他直径产品。所有指定的数值都是近似值，数字均在20°C摄氏度下取得，会根据实际使用环境情况而变化。请参阅我们的技术附录 www.norres.com.

附件



13.18.0

CONNECT 270-271