



防水卡箍, 重型外螺纹软管

特性

- 通过特殊的螺旋结构的紧固, 有效防止渗漏
- 快速简便的固定
- 可再次使用(螺纹拧紧的)
- 防生锈
- 韧性强
- 符合RoHS 规定

设计, 材料

1. 卡箍带: W2不锈钢1.4016 = AISI 430
卡箍线: W2不锈钢1.4310/AISI 301/W2 (INOX)
2. 螺丝及螺母: 镀铬钢
螺帽: W2不锈钢1.4016

适用于软管


AIRDUC® PUR: 355-356, 355-356 INOX MHF-AS, 355-356 EC, 355-356 MHF, 355-356 INOX MHF
AIRDUC® HT PUR: 355, 356
TIMBERDUC® PUR: 534 SE

适用于软管 内径 毫米	AIRDUC® 345, 355, 534, AIRDUC® 356 ≥ 50 毫米 订购代码	AIRDUC® 356 < 50 毫米 订购代码
32	216-0032-2872	216-0032-2010
38	216-0038-2872	216-0038-2010
40	216-0040-2872	216-0040-2010
45	216-0045-2872	216-0045-2010
50	216-0050-0000	-
55	216-0055-0000	-
60	216-0060-0000	-
65	216-0065-0000	-
70	216-0070-0000	-
75	216-0075-0000	-
80	216-0080-0000	-
90	216-0090-0000	-
100	216-0100-0000	-
102	216-0102-0000	-
110	216-0110-0000	-
115	216-0115-0000	-
120	216-0120-0000	-
125	216-0125-0000	-
127	216-0127-0000	-
130	216-0130-0000	-
140	216-0140-0000	-
150	216-0150-0000	-
152	216-0152-0000	-
160	216-0160-0000	-
175	216-0175-0000	-
180	216-0180-0000	-
200	216-0200-0000	-
225	216-0225-0000	-
250	216-0250-0000	-
275	216-0275-0000	-
300	216-0300-0000	-

我们可提供其他直径产品。所有指定的数值都是近似值, 数字均在20°C摄氏度下取得, 会根据实际使用环境情况而变化。请参阅我们的技术附录 www.norres.com。

附件

13.18.0



CONNECT 270-271