



带接地线的螺旋卡箍适用于外部有波纹的软管

特性

- 无需暴露螺旋丝无需破坏软管即可接地
- 可选择接地线或接地片
- 通过特殊的搭桥结构的紧固，有效防止渗漏
- 快速简便的固定
- 可再次使用(螺纹拧紧的)
- 防生锈
- 韧性强

- 符合RoHS 规定

设计, 材料

1. 卡箍带: W2不锈钢1.4016 = AISI 430
2. 螺丝: W2 镀锌钢
螺帽: W2不锈钢1.4016
3. 桥架: 不锈钢1.4301 / AISI 304/ W2 (INOX)
接地螺丝: 不锈钢(INOX)

适用于软管

AIRDUC®: PUR 351+355 MHF, PUR 353-355, HT-PUR 351-355, PVC 341-343+345, PUR 351+355 EC, PUR-INOX 351+355 MHF-AS, PE 362 EC+F, PUR-INOX 351+355 MHF
TIMBERDUC®: 533, 534

适合的软管内径 毫米	紧固范围 毫米	带宽 毫米	带接地线的卡箍 订购代码
38-45	35-55	9	212-0035-2878
50-55	45-65	9	212-0045-2878
60-65	55-75	9	212-0055-2878
70-75	65-85	9	212-0065-2878
80	75-95	9	212-0075-2878
90	85-105	9	212-0085-2878
100-102	95-115	9	212-0095-2878
110-115	105-125	9	212-0105-2878
120-127	115-135	9	212-0115-2878
130	125-145	9	212-0125-2878
140	135-155	9	212-0135-2878
150-152	145-165	9	212-0145-2878
160	155-175	9	212-0155-2878
170-175	165-185	9	212-0165-2878
180	175-195	9	212-0175-2878
190	185-205	9	212-0185-2878
200	195-215	9	212-0195-2878
215	205-225	12	212-0205-2878
225	215-235	12	212-0215-2878
250	245-265	12	212-0245-2878
275	265-285	12	212-0265-2878
280	275-295	12	212-0275-2878
300	295-315	12	212-0295-2878
315-325	315-335	12	212-0315-2878
350	345-385	12	212-0345-2878
380	375-415	12	212-0375-2878
400	395-435	12	212-0395-2878
450	445-485	12	212-0445-2878
500	495-535	12	212-0495-2878


适合的软管内径 毫米	紧固范围 毫米	带宽 毫米	带接地片的卡箍 订购代码
38-45	35-55	9	212-0035-2879
50-55	45-65	9	212-0045-2879
60-65	55-75	9	212-0055-2879
70-75	65-85	9	212-0065-2879
80	75-95	9	212-0075-2879
90	85-105	9	212-0085-2879



适合的软管内径 毫米	紧固范围 毫米	带宽 毫米	带接地片的卡箍 订购代码
100-102	95-115	9	212-0095-2879
110-115	105-125	9	212-0105-2879
120-127	115-135	9	212-0115-2879
130	125-145	9	212-0125-2879
140	135-155	9	212-0135-2879
150-152	145-165	9	212-0145-2879
160	155-175	9	212-0155-2879
170-175	165-185	9	212-0165-2879
180	175-195	9	212-0175-2879
190	185-205	9	212-0185-2879
200	195-215	9	212-0195-2879
215	205-225	12	212-0205-2879
225	215-235	12	212-0215-2879
250	245-265	12	212-0245-2879
275	265-285	12	212-0265-2879
280	275-295	12	212-0275-2879
300	295-315	12	212-0295-2879
315-325	315-355	12	212-0315-2879
350	345-385	12	212-0345-2879
380	375-415	12	212-0375-2879
400	395-435	12	212-0395-2879
450	445-485	12	212-0445-2879
500	495-535	12	212-0495-2879

我们可提供其他直径产品。所有指定的数值都是近似值，数字均在20°C摄氏度下取得，会根据实际使用环境情况而变化。请参阅我们的技术附录 www.norres.com.

附件



CONNECT 270-271