



## 带快装开关的螺旋卡箍适用于外部有波纹的软管

### 特性

- 通过特殊的搭桥结构的紧固，有效防止渗漏
- 快速简便的固定
- 可再次使用(螺纹拧紧的)
- 防生锈
- 韧性强
- 符合RoHS 规定

### 设计, 材料

1. 卡箍带: W2不锈钢1.4016 = AISI 430
2. 封口: 不锈钢(INOX)
3. 桥架: 不锈钢1.4301 / AISI 304/ W2 (INOX)


### 适用于软管

PROTAPE®: 301, 310, 320, 322 EC, 326  
 MEMORY, 327 MEMORY, 330 MHF, INOX  
 330 MHF-AS, INOX 330 MHF  
 AIRDUC®: PUR 350-355 MHF, HT-PUR  
 351+355, PUR 353+355, PVC 341+343+345,  
 PE 362 EC+F, PUR-INOX 351+355 MHF, PUR-  
 INOX 351+355 MHF-AS, 351+355 EC  
 TIMBERDUC®: 531+533+534 SE  
 CP: 455 MHF, 457, 471+472 INOX, 459  
 EC, INOX 471+472+475 EC, INOX 475 F,  
 450+461+PROTECT, 450, 461, SIL 460, HiTex  
 480-487

适合的软管内径 毫米	带宽 毫米	库存尺寸 订购代码
70	9	213-0070-0000
75	9	213-0075-0000
80	9	213-0080-0000
90	9	213-0090-0000
100	9	213-0100-0000
110	9	213-0110-0000
115	9	213-0115-0000
120	9	213-0120-0000
125	9	213-0125-0000
130	9	213-0130-0000
140	9	213-0140-0000
150	9	213-0150-0000
160	9	213-0160-0000
175	9	213-0175-0000
180	9	213-0180-0000
200	9	213-0200-0000

我们可提供其他直径产品。所有指定的数值都是近似值，数字均在20°C摄氏度下取得，会根据实际使用环境情况而变化。请参阅我们的技术附录 [www.norres.com](http://www.norres.com)。

## 附件



13.18.0

CONNECT 270-271