



安全卡箍系统适用于：Storz接头, 螺纹接头等

特性

- 螺纹参考DIN ISO 228
- 特殊螺纹型卡箍, 适合安装在波纹型软管外表面上
- 抗振动
- 优秀的通过性
- 高抗张强度, 及抗撕裂强度
- 快速简便的固定
- 可反复使用的
- 防生锈
- 韧性强

符合RoHS 规定

- 根据德国TRBS 2153 (原BGR 132): 金属软管波纹固定于金属接头上

温度范围

- 约-40 °C 至+90 °C
- 短时间可达到约+125 °C

设计, 材料

AIRDUC® 软管
卡箍外壳: 铝
接头: 材料参考表
螺丝及螺母: 黄色的镀铬钢

交货方式

- 带软管的预安装系统

适用于软管

AIRDUC® PUR 356 MHF REINFORCED

尺寸	螺纹	重量	适用于软管	库存尺寸 Storz接头, 铝 订购代码
毫米		公斤/个		
75	G 3	2,000	356-0075-5100	230-0075-2935
100	G 4	3,00	356-0100-5100	230-0100-2935

尺寸	螺纹	重量	适用于软管	库存尺寸 铝质的螺纹接头 订购代码
毫米		公斤/个		
75	G 3	1,72	356-0075-5100	230-0075-2930
100	G 4	2,15	356-0075-5100	230-0100-2930

尺寸	螺纹	重量	适用于软管	库存尺寸 镀锌钢的螺纹接头 订购代码
毫米		公斤/个		
75	G 3	2,62	356-0075-5100	230-0075-2940
100	G 4	3,20	356-0100-5100	230-0100-2940

尺寸	螺纹	重量	适用于软管	库存尺寸 不锈钢的螺纹接头1.4301 订购代码
毫米		公斤/个		
75	G 3	2,62	356-0075-5100	230-0075-2950
100	G 4	3,20	356-0100-5100	230-0100-2950

尺寸	螺纹	重量	适用于软管	库存尺寸 不锈钢的螺纹接头1.4404 订购代码
毫米		公斤/个		
75	G 3	2,62	356-0075-5100	230-0075-2960
100	G 4	3,20	356-0100-5100	230-0100-2960

我们可提供其他直径产品。所有指定的数值都是近似值, 数字均在20 °C摄氏度下取得, 会根据实际使用环境情况而变化。请参阅我们的技术附录 www.norres.com。