



通用螺纹接头系统适用波纹软管外部连接

- 特性**

 - 快速简便安装
 - 特殊螺纹密封件能从波纹型软管外表面旋入
 - 抗振动
 - 高抗张强度,及抗撕裂强度
 - 食品级密封插件, 符合: FDA 21 CFR 177.2600和178.2010标准, 同时符合欧盟指引2002/72/EG以及更新的指引975/2009及标准No. 10/2011
 - 无嗅无味
 - 抗微生物及水解
 - 良好的耐矿物油及汽油性能
 - 良好的抗化学性能
 - 良好的抗紫外及臭氧性能
- 不含软化剂及卤素
 - 可反复使用的
 - 韧性强
 - 符合RoHS 规定
 - 根据德国TRBS 2153 (原BGR 132): 金属软管波纹固定于金属接头上

温度范围

 - 约-40 °C 至+90 °C
 - 短时间可达到约+125 °C

设计, 材料

1. AIRDUC® 软管(更多信息请浏览 www.norres.com)
2. 卡箍外壳: 铝

3. 密封插件: 特殊聚醚聚氨酯(Pre-PUR®)

4. 螺丝及螺母: 抛光镀锌钢

5. 接头: 材料参考表

交货方式

 - 带软管的预安装系统
 - 其它配件请浏览www.norres.com

适用于软管

AIRDUC®: 355+356, 355+356 MHF, HT-PUR 355+356, INOX 355+356 MHF-AS, INOX 355 MHF

尺寸 毫米	适用于软管 内径 毫米	卡箍系统(卡箍套, 嵌入式密封, 螺丝和螺母)
25	355 ø 25	231-0025-2970
32	355 ø 32	231-0032-2970
32	356 ø 32	231-0032-2971
38	355 ø 38	231-0038-2970
38	356 ø 38	231-0038-2971
40	355 ø 40	231-0040-2970
40	356 ø 40	231-0040-2971
50	355 ø 50	231-0050-2970
50	356 ø 50	231-0050-2971
65	355 ø 65	231-0065-2970
65	356 ø 65	231-0065-2971
75	355 ø 75	231-0075-2970
75	356 ø 75	231-0075-2971
80	355 ø 80	231-0080-2970
80	356 ø 80	231-0080-2971
100	355 ø 100	231-0100-2970
100	356 ø 100	231-0100-2971

尺寸 毫米	适合的软管内径 毫米	PU 个	嵌入式密封备件 库存尺寸 订购代码
25	355 ø 25	20	231-0025-2921
32	355 ø 32	20	231-0032-2921
32	356 ø 32	20	231-0032-2922
38	355 ø 38	20	231-0038-2921
38	356 ø 38	20	231-0038-2922
40	355 ø 40	20	231-0040-2921
40	356 ø 40	20	231-0040-2922
50	355 ø 50	20	231-0050-2921
50	356 ø 50	20	231-0050-2922
65	355 ø 60	20	231-0065-2921
65	356 ø 65	20	231-0065-2922
75	355 ø 75	20	231-0075-2921



尺寸	适合的软管内径	PU	嵌入式密封备件 库存尺寸 订购代码
毫米	毫米	个	
75	356 Ø 75	20	231-0075-2922
80	355 Ø 80	20	231-0080-2921
80	356 Ø 80	20	231-0080-2922
100	355 Ø 100	20	231-0100-2921
100	356 Ø 100	20	231-0100-2922

尺寸	内径d1	螺纹	乳品接头, 符合DIN2826/11851 锥形接头 不锈钢1.4301 (钢印)=AISI304 订购代码
毫米	毫米		
25	21	RD 52x1/6	231-0025-2910
32	28	RD 58x1/6	231-0032-2910
38	33	RD 65x1/6	231-0038-2910
40	35	RD 65x1/6	231-0040-2910
50	44,9	RD 78x1/6	231-0050-2910
65	58	RD 95x1/6	231-0065-2910
75	69,6	RD 110x1/4	231-0075-2910
80	73	RD 110x1/4	231-0080-2910
100	93,5	RD 130x1/4	231-0100-2910

尺寸	内径d1	螺纹	乳品接头, 符合DIN2826/11851 螺纹接头 不锈钢1.4301 (钢印)=AISI304 订购代码
毫米	毫米		
25	21	RD 52x1/6	231-0025-2912
32	28	RD 58x1/6	231-0032-2912
38	33	RD 65x1/6	231-0038-2912
50	44,9	RD 78x1/6	231-0050-2912
65	58	RD 95x1/6	231-0065-2912
75	69,6	RD 110x1/4	231-0075-2912
80	73	RD 110x1/4	231-0080-2912
100	93,5	RD 130x1/4	231-0100-2912

尺寸	内径d1	螺纹	乳品接头, 符合DIN2826/11851 锥形接头 不锈钢1.4571 (钢印)=AISI316Ti 订购代码
毫米	毫米		
25	21	RD 52x1/6	231-0025-2911
32	28	RD 58x1/6	231-0032-2911
38	33	RD 65x1/6	231-0038-2911
40	35	RD 65x1/6	231-0040-2911
65	58	RD 95x1/6	231-0065-2911
75	69,6	RD 110x1/4	231-0075-2911
80	73	RD 110x1/4	231-0080-2911
100	93,5	RD 130x1/4	231-0100-2911

尺寸	内径d1	螺纹	乳品接头, 符合DIN2826/11851 螺纹接头 不锈钢1.4571 (钢印)=AISI316Ti 订购代码
毫米	毫米		
25	21	RD 52x1/6	231-0025-2913
32	28	RD 58x1/6	231-0032-2913
38	33	RD 65x1/6	231-0038-2913
40	35	RD 65x1/6	231-0040-2913



尺寸	内径d1	螺纹	乳品接头, 符合DIN2826/11851 螺纹接头 不锈钢1.4571 (钢印)=AISI316Ti 订购代码
毫米	毫米		
50	44,9	RD 78x1/6	231-0050-2913
65	58	RD 95x1/6	231-0065-2913
75	69,6	RD 110x1/4	231-0075-2913
80	73	RD 110x1/4	231-0080-2913
100	93,5	RD 130x1/4	231-0100-2913

尺寸	螺纹	接头 铝质的螺纹接头, 符合DIN ISO 228 订购代码
毫米		
25	G 1	231-0025-2917
32	G 1 1/4	231-0032-2917
38	G 1 1/2	231-0038-2917
40	G 1 1/2	231-0040-2917
50	G 2	231-0050-2917
65	G 2 1/2	231-0065-2917
75	G 3	231-0075-2917
80	G 3	231-0080-2917
100	G 4	231-0100-2917

尺寸	螺纹	接头 螺纹接头, 符合DIN ISO 228 镀锌钢 订购代码
毫米		
25	G 1	231-0025-2918
32	G 1 1/4	231-0032-2918
38	G 1 1/2	231-0038-2918
40	G 1 1/2	231-0040-2918
65	G 2 1/2	231-0065-2918
75	G 3	231-0075-2918
100	G 4	231-0100-2918

尺寸	螺纹	接头 螺纹接头, 符合DIN ISO 228 不锈钢1.4301 (钢印)=AISI304 订购代码
毫米		
25	G 1	231-0025-2919
32	G 1 1/4	231-0032-2919
38	G 1 1/2	231-0038-2919
40	G 1 1/2	231-0040-2919
50	G 2	231-0050-2919
65	G 2 1/2	231-0065-2919
75	G 3	231-0075-2919
80	G 3	231-0080-2919
100	G 4	231-0100-2919

尺寸	螺纹	接头 螺纹接头, 符合DIN ISO 228 不锈钢1.4404 (钢印)=AISI316L 订购代码
毫米		
25	G 1	231-0025-2920
32	G 1 1/4	231-0032-2920
38	G 1 1/2	231-0038-2920
40	G 1 1/2	231-0040-2920



尺寸	螺纹	接头 螺纹接头, 符合DIN ISO 228 不锈钢1.4404 (钢印)=AISI316L
毫米		订购代码
50	G 2	231-0050-2920
65	G 2 1/2	231-0065-2920
75	G 3	231-0075-2920
80	G 3	231-0080-2920
100	G 4	231-0100-2920

尺寸	内径d1	三片式卡箍接头, 符合DIN 32676 不锈钢1.4404 (钢印)=AISI316L
毫米	毫米	订购代码
25	26	231-0025-2914
32	32	231-0032-2914
40	38	231-0040-2914
50	50	231-0050-2914
65	66	231-0065-2914
80	81	231-0080-2914
100	100	231-0100-2914

尺寸	内径d1	法兰盘外径	接头 无菌卡箍符合DIN11864-3, A型密封圈 不锈钢1.4404 (钢印)=AISI316L
毫米	毫米		订购代码
25	26	50,5	231-0025-2915
32	32	50,5	231-0032-2915
40	38	64	231-0040-2915
50	50	77,5	231-0050-2915
65	66	91	231-0065-2915
80	81	106	231-0080-2915
100	100	130	231-0100-2915

尺寸	内径d1	螺纹	接头 无菌连接/法兰接头符合DIN11864-4, A型密封 不锈钢1.4404 (钢印)=AISI316L
毫米	毫米		订购代码
25	26	RD 52x1/6	231-0025-2916
32	32	RD 58x1/6	231-0032-2916
40	38	RD 65x1/6	231-0040-2916
50	50	RD 78x1/6	231-0050-2916
65	66	RD 95x1/6	231-0065-2916
80	81	RD 110x1/4	231-0080-2916
100	100	RD 130x1/4	231-0100-2916