



轧花螺纹适用波纹软管的外部连接

- 特性**

 - 用于粉末及颗粒
 - 特殊螺纹密封件能从波纹型软管外表面旋入
 - 抗振动
 - 高抗张强度,及抗撕裂强度
 - 食品级密封插件, 符合: FDA 21 CFR 177.2600和178.2010标准, 同时符合欧盟指引2002/72/EG以及更新的指引975/2009及标准No. 10/2011
 - 无嗅无味
 - 抗微生物及水解
- 良好的耐矿物油及汽油性能
 - 良好的抗化学性能
 - 良好的抗紫外及臭氧性能
 - 不含软化剂及卤素
 - 韧性强
 - 符合RoHS 规定
 - 根据德国TRBS 2153 (原BGR 132): 金属软管波纹固定于金属接头上

温度范围

 - 约-40 °C 至+90 °C
- 设计, 材料**

 1. AIRDUC® 软管
 2. 按钮套: 不锈钢1.4404=AISI316L
 3. 接头: 材料参考表
 4. 密封插件: 特殊聚醚聚氨酯(Pre-PUR®)

适用于软管

AIRDUC®: 355+356, 355+356 MHF, HT-PUR 355+356, INOX 355+356 MHF-AS, INOX 355 MHF

尺寸	适合的软管内径	内径d1	压制出的三片式卡箍符合DIN 32676 不锈钢1.4404 (钢印)=AISI316L
毫米	毫米	毫米	订购代码
25	355 ø 25	26	232-0025-2988
32	355 ø 32	32	232-0032-2988
32	356 ø 32	32	232-0032-2989
40	355 ø 40	38	232-0040-2988
40	356 ø 40	38	232-0040-2989
50	355 ø 50	50	232-0050-2988
50	356 ø 50	50	232-0050-2989
65	355 ø 65	66	232-0065-2988
65	356 ø 65	66	232-0065-2989
80	355 ø 80	81	232-0080-2988
80	356 ø 80	81	232-0080-2989
100	355 ø 100	100	232-0100-2988
100	356 ø 100	100	232-0100-2989

尺寸	适用于软管 内径	内径d1	螺纹	压制出的乳品软管, 符合DIN 2826/11851 锥形接头 不锈钢1.4301 (钢印)=AISI304
毫米	毫米	毫米		订购代码
25	355 ø 25	21	RD 52x1/6	232-0025-2980
32	355 ø 32	28	RD 58x1/6	232-0032-2980
32	356 ø 32	28	RD 58x1/6	232-0032-2981
38	355 ø 38	33	RD 65x1/6	232-0038-2980
38	356 ø 38	33	RD 65x1/6	232-0038-2981
40	355 ø 40	35	RD 65x1/6	232-0040-2980
40	356 ø 40	35	RD 65x1/6	232-0040-2981
50	355 ø 50	44,9	RD 78x1/6	232-0050-2980
50	356 ø 50	44,9	RD 78x1/6	232-0050-2981
65	355 ø 65	58	RD 95x1/6	232-0065-2980
65	356 ø 65	58	RD 95x1/6	232-0065-2981
75	355 ø 75	69,6	RD 110x1/4	232-0075-2980
75	356 ø 75	69,6	RD 110x1/4	232-0075-2981
80	355 ø 80	73	RD 110x1/4	232-0080-2980
80	356 ø 80	73	RD 110x1/4	232-0080-2981
100	355 ø 100	93,5	RD 130x1/4	232-0100-2980
100	356 ø 100	93,5	RD 130x1/4	232-0100-2981



尺寸	适用于软管 内径	内径d1	螺纹	压制出的乳品软管, 符合DIN 2826/11851 不锈钢的螺纹接头1.4301 (钢印)=AISI 304
毫米	毫米	毫米		订购代码
25	355 ø 25	21	RD 52x1/6	232-0025-2982
32	355 ø 32	28	RD 58x1/6	232-0032-2982
32	356 ø 32	28	RD 58x1/6	232-0032-2983
38	355 ø 38	33	RD 65x1/6	232-0038-2982
38	356 ø 38	33	RD 65x1/6	232-0038-2983
40	355 ø 40	35	RD 65x1/6	232-0040-2982
40	356 ø 40	35	RD 65x1/6	232-0040-2983
50	355 ø 50	44,9	RD 78x1/6	232-0050-2982
50	356 ø 50	44,9	RD 78x1/6	232-0050-2983
65	355 ø 65	58	RD 95x1/6	232-0065-2982
65	356 ø 65	58	RD 95x1/6	232-0065-2983
75	355 ø 75	69,6	RD 110x1/4	232-0075-2982
75	356 ø 75	69,6	RD 110x1/4	232-0075-2983
80	355 ø 80	73	RD 110x1/4	232-0080-2982
80	356 ø 80	73	RD 110x1/4	232-0080-2983
100	355 ø 100	93,5	RD 130x1/4	232-0100-2982
100	356 ø 100	93,5	RD 130x1/4	232-0100-2983

尺寸	适用于软管 内径	内径d1	螺纹	压制出的乳品软管, 符合DIN 2826/11851 锥形接头 不锈钢1.4571 (钢印)=AISI316Ti
毫米	毫米	毫米		订购代码
25	355 ø 25	21	RD 52x1/6	232-0025-2984
32	355 ø 32	28	RD 58x1/6	232-0032-2984
32	356 ø 32	28	RD 58x1/6	232-0032-2985
38	355 ø 38	33	RD 65x1/6	232-0038-2984
38	356 ø 38	33	RD 65x1/6	232-0038-2985
40	355 ø 40	35	RD 65x1/6	232-0040-2984
40	356 ø 40	35	RD 65x1/6	232-0040-2985
50	355 ø 50	44,9	RD 78x1/6	232-0050-2984
50	356 ø 50	44,9	RD 78x1/6	232-0050-2985
65	355 ø 65	58	RD 95x1/6	232-0065-2984
65	356 ø 65	58	RD 95x1/6	232-0065-2985
75	355 ø 75	69,6	RD 110x1/4	232-0075-2984
75	356 ø 75	69,6	RD 110x1/4	232-0075-2985
80	355 ø 80	73	RD 110x1/4	232-0080-2984
80	356 ø 80	73	RD 110x1/4	232-0080-2985
100	355 ø 100	93,5	RD 130x1/4	232-0100-2984
100	356 ø 100	93,5	RD 130x1/4	232-0100-2985

尺寸	适用于软管 内径	内径d1	螺纹	压制出的乳品软管, 符合DIN 2826/11851 螺纹接头 不锈钢1.4571 (钢印)=AISI316Ti
毫米	毫米	毫米		订购代码
25	355 ø 25	21	RD 52x1/6	232-0025-2986
32	355 ø 32	28	RD 58x1/6	232-0032-2986
32	356 ø 32	28	RD 58x1/6	232-0032-2987
38	355 ø 38	33	RD 65x1/6	232-0038-2986
38	356 ø 38	33	RD 65x1/6	232-0038-2987
40	355 ø 40	35	RD 65x1/6	232-0040-2986
40	356 ø 40	35	RD 65x1/6	232-0040-2987
50	355 ø 50	44,9	RD 78x1/6	232-0050-2986
50	356 ø 50	44,9	RD 78x1/6	232-0050-2987
65	355 ø 65	58	RD 95x1/6	232-0065-2986



尺寸	适用于软管 内径	内径d1	螺纹	压制出的乳品软管, 符合DIN 2826/11851 螺纹接头 不锈钢1.4571 (钢印)=AISI316Ti 订购代码
毫米	毫米	毫米		
65	356 Ø 65	58	RD 95x1/6	232-0065-2987
75	355 Ø 75	69,6	RD 110x1/4	232-0075-2986
75	356 Ø 75	69,6	RD 110x1/4	232-0075-2987
80	355 Ø 80	73	RD 110x1/4	232-0080-2986
80	356 Ø 80	73	RD 110x1/4	232-0080-2987
100	355 Ø 100	93,5	RD 130x1/4	232-0100-2986
100	356 Ø 100	93,5	RD 130x1/4	232-0100-2987

尺寸	螺纹	压制出的管道 铝质的螺纹接头, 符合DIN ISO 228 订购代码
毫米		
25	G1	232-0025-2931
32	G1 1/4	232-0032-2931
32	G1 1/4	232-0032-2932
38	G1 1/2	232-0038-2931
38	G1 1/2	232-0038-2932
40	G1 1/2	232-0040-2931
40	G1 1/2	232-0040-2932
50	G2	232-0050-2931
50	G2	232-0050-2932
65	G2 1/2	232-0065-2931
65	G2 1/2	232-0065-2932
75	G3	232-0075-2931
75	G3	232-0075-2932
80	G3	232-0080-2931
80	G3	232-0080-2932
100	G4	232-0100-2931
100	G4	232-0100-2932

尺寸	螺纹	压制出的管道 螺纹接头, 符合DIN ISO 228 镀锌钢 订购代码
毫米		
25	G1	232-0025-2941
32	G1 1/4	232-0032-2941
32	G1 1/4	232-0032-2942
38	G1 1/2	232-0038-2941
38	G1 1/2	232-0038-2942
40	G1 1/2	232-0040-2941
40	G1 1/2	232-0040-2942
50	G2	232-0050-2941
50	G2	232-0050-2942
65	G2 1/2	232-0065-2941
65	G2 1/2	232-0065-2942
75	G3	232-0075-2941
75	G3	232-0075-2942
80	G3	232-0080-2941
80	G3	232-0080-2942
100	G4	232-0100-2941
100	G4	232-0100-2942



尺寸	螺纹	压制出的管道 螺纹接头, 符合DIN ISO 228 不锈钢1.4301 (钢印)=AISI304
毫米		订购代码
25	G1	232-0025-2951
32	G1 1/4	232-0032-2951
32	G1 1/4	232-0032-2952
38	G1 1/2	232-0038-2951
38	G1 1/2	232-0038-2952
40	G1 1/2	232-0040-2951
40	G1 1/2	232-0040-2952
50	G2	232-0050-2951
50	G2	232-0050-2952
65	G2 1/2	232-0065-2951
65	G2 1/2	232-0065-2952
75	G3	232-0075-2951
75	G3	232-0075-2952
80	G3	232-0080-2951
80	G3	232-0080-2952
100	G4	232-0100-2951
100	G4	232-0100-2952

尺寸	螺纹	压制出的管道 螺纹接头, 符合DIN ISO 228 不锈钢1.4404 (钢印)=AISI316L
毫米		订购代码
25	G1	232-0025-2961
32	G1 1/4	232-0032-2961
32	G1 1/4	232-0032-2962
38	G1 1/2	232-0038-2961
38	G1 1/2	232-0038-2962
40	G1 1/2	232-0040-2961
40	G1 1/2	232-0040-2962
50	G2	232-0050-2961
50	G2	232-0050-2962
65	G2 1/2	232-0065-2961
65	G2 1/2	232-0065-2962
75	G3	232-0075-2961
75	G3	232-0075-2962
80	G3	232-0080-2961
80	G3	232-0080-2962
100	G4	232-0100-2961
100	G4	232-0100-2962

尺寸	适用于软管 内径	内径d1	法兰盘外径	压制出的管道 无菌卡箍符合DIN11864-3, A型密封圈 不锈钢1.4404 (钢印)=AISI316L
毫米	毫米	毫米		订购代码
25	355 Ø 25	26	50,5	232-0025-2990
32	355 Ø 32	32	50,5	232-0032-2990
32	356 Ø 32	32	50,5	232-0032-2991
40	355 Ø 40	38	64	232-0040-2990
40	356 Ø 40	38	64	232-0040-2991
50	355 Ø 50	50	77,5	232-0050-2990
50	355 Ø 50	50	77,5	232-0050-2991
65	355 Ø 65	66	91	232-0065-2990



尺寸	适用于软管 内径	内径d1	法兰盘外径	压制出的管道 无菌卡箍符合DIN11864-3, A型密封圈 不锈钢1.4404 (钢印)=AISI316L 订购代码
毫米	毫米	毫米		
65	356 Ø 65	66	91	232-0065-2991
80	355 Ø 80	81	106	232-0080-2990
80	356 Ø 80	81	106	232-0080-2991
100	355 Ø 100	100	130	232-0100-2990
100	356 Ø 100	100	130	232-0100-2991

尺寸	适用于软管 内径	内径d1	螺纹	压制出的管道 无菌连接/法兰接头符合DIN11864-4, A型密封 不锈钢1.4404 (钢印)=AISI316L 订购代码
毫米	毫米	毫米		
25	355 Ø 25	26	RD 52x1/6	232-0025-2992
32	355 Ø 32	32	RD 58x1/6	232-0032-2992
32	356 Ø 32	32	RD 58x1/6	232-0032-2993
40	355 Ø 40	38	RD 65x1/6	232-0040-2992
40	356 Ø 40	38	RD 65x1/6	232-0040-2993
50	355 Ø 50	50	RD 78x1/6	232-0050-2992
50	356 Ø 50	50	RD 78x1/6	232-0050-2993
65	355 Ø 65	66	RD 95x1/6	232-0065-2992
65	356 Ø 65	66	RD 95x1/6	232-0065-2993
80	355 Ø 80	81	RD 110x1/4	232-0080-2992
80	356 Ø 80	81	RD 110x1/4	232-0080-2993
100	355 Ø 100	100	RD 130x1/4	232-0100-2992
100	356 Ø 100	100	RD 130x1/4	232-0100-2993

我们可提供其他直径产品。所有指定的数值都是近似值，数字均在20°C摄氏度下取得，会根据实际使用环境情况而变化。请参阅我们的技术附录 www.norres.com.