



螺纹接头

特性

- 螺纹参考DIN ISO 228
- 高耐磨(耐磨损性能较大多数橡胶材料高2.5~5倍,较软性PVC高3~4倍)
- 内部平滑
- 高抗张强度,及抗撕裂强度
- 无染色, 管壁达到食品级要求, 符合: 欧盟2002/73/EC规定, 包含最新修订的975/2010/EC条例
- 抗微生物及水解
- 良好的耐矿物油及汽油性能
- 良好的抗化学性能
- 良好的抗紫外及臭氧性能

不含软化剂及卤素

- 快速简便的固定
- 可再次使用(螺纹拧紧的)
- 防气体及液体渗漏的预安装版
- 符合RoHS 规定

温度范围

- 约-40 °C 至+90 °C

设计, 材料

1. 管壁材料:特殊聚醚聚氨酯(Pre-PUR®)

交货方式

- 黑色(标准)
- 特殊颜色: 全部着色
- 带软管的预安装系统
- 定制接头
- 防气体及液体渗漏的预安装版

适用于软管

AIRDUC®: 341+345, 351+355+356 MHF, 351+355+356 EC, INOX 351+355+356 MHF-AS, INOX 351+355+356 MHF, 353+355+356 TIMBERDUC®: 533, 534

G 型螺旋	螺纹长度	软管螺纹深度	总长度	重量	适用于软管 内径	螺纹 订购代码
英寸	毫米	毫米	毫米	公斤/个	毫米	
2"	23,8	45	86	0,150	351-355,533-534,341-345 ø 50	242-0050-8500
2"	23,8	45	86	0,150	356 ø 50	242-0050-8501
2,25"	25,5	45	87	0,180	351-355,533-534,341-345 ø 55	242-0055-8500
2,25"	25,5	45	87	0,180	356 ø 55	242-0055-8501
2,5"	26,5	45	89	0,220	351-355,533-534,341-345 ø 65	242-0065-8500
2,5"	26,5	45	89	0,220	356 ø 65	242-0065-8501
3"	29,8	47	97	0,280	351-355,533-534,341-345 ø 75	242-0075-8500
3"	29,8	47	97	0,280	356 ø 75	242-0075-8501
4"	35,8	41	108	0,450	351-355,533-534,341-345 ø 100	242-0100-8500
4"	35,8	41	108	0,450	356 ø 100	242-0100-8501
5"	40	58	122	0,800	351-355,533-534,341-345 ø 125	242-0125-8500
5"	40	58	122	0,800	356 ø 125	242-0125-8501
6"	40	68	132	1,000	351-355,533-534,341-345 ø 150	242-0150-8500
6"	40	68	132	1,000	356 ø 150	242-0150-8501

我们可提供其他直径产品。所有指定的数值都是近似值, 数字均在20°C摄氏度下取得, 会根据实际使用环境情况而变化。请参阅我们的技术附录 www.norres.com。