



活套法兰, 配套法兰DIN2632/2633, 孔标符合DIN2501

特性

- 高耐磨(耐磨损性能较大多数橡胶材料高2.5~5倍,较软性PVC高3~4倍)
- 内部平滑
- 高抗张强度,及抗撕裂强度
- 无染色, 管壁达到食品级要求, 符合: 欧盟2002/73/EC规定, 包含最新修订的975/2010/EC条例
- 抗微生物及水解
- 良好的耐矿物油及汽油性能
- 良好的抗化学性能
- 良好的抗紫外及臭氧性能
- 不含软化剂及卤素
- 快速简便的固定
- 可再次使用(螺纹拧紧的)

- 防气体及液体渗漏的预安装版
- 符合RoHS 规定

温度范围

- 约-40 °C 至+90 °C

设计, 材料

1. 活套法兰: 聚丙烯(PP) 带钢芯
2. 管壁材料: 特殊聚醚聚氨酯(Pre-PUR®)

交货方式

- 黑色(标准)
- 特殊颜色: 全部着色
- 带软管的预安装系统

定制接头

- 防气体及液体渗漏的预安装版

适用于软管

AIRDUC®: PUR 351-356 MHF, PUR 353-356, PVC 341+345, PUR 350-356 MHF-AS, PUR 351-356 EC, PUR-INOX 351-356 MHF-AS, PUR 351+355 EXTRA, PUR-INOX 351-356 MHF
TIMBERDUC®: 533, 534

适合的内衬软管直径	固定孔直径	号码及直径	总计	重量	适用于软管	螺纹
毫米	毫米	螺孔 毫米	长度 毫米	公斤/个	内径 毫米	订购代码
51,2	125	4x18	66	1,11	351-355,533-534,341-345 ø 50	244-0050-8500
51,2	125	4x18	66	1,11	356 ø 50	244-0050-8501
82,5	160	8x18	76	1,74	351-355,533-534,341-345 ø 80	244-0080-8500
82,5	160	8x18	76	1,74	356 ø 80	244-0080-8501
100,8	180	8x18	84	2,03	351-355,533-534,341-345 ø 100	244-0100-8500
100,8	180	8x18	84	2,03	356 ø 100	244-0100-8501
100,8	180	8x18	84	2,03	357 ø 102	244-0102-8502
126	210	8x18	100	3,19	351-355,533-534,341-345 ø 125	244-0125-8500
126	210	8x18	100	3,19	356 ø 125	244-0125-8501
126	210	8x18	100	3,19	357 ø 127	244-0127-8502
151	240	8x22	114	4,32	351-355,533-534,341-345 ø 150	244-0150-8500
151	240	8x22	114	4,32	356 ø 150	244-0150-8501
151	240	8x22	114	4,32	357 ø 152	244-0152-8502
207,3	295	8x22	132	6,38	351-355,533-534,341-345 ø 200	244-0200-8500
207,3	295	8x22	132	6,38	356 ø 200	244-0200-8501
254,4	350	12x22	145	9,75	351-355,533-534,341-345 ø 250	244-0250-8500
254,4	350	12x22	145	9,75	356 ø 250	244-0250-8501
309,7	400	12x22	155	13,04	351-355,533-534,341-345 ø 300	244-0300-8500
309,7	400	12x22	155	13,04	356 ø 300	244-0300-8501

我们可提供其他直径产品。所有指定的数值都是近似值, 数字均在20 °C摄氏度下取得, 会根据实际使用环境情况而变化。请参阅我们的技术附录 www.norres.com。