



圆锥法兰系统可配合符合 DIN3016-3标准的接头

- 特性**
- 符合RoHS 规定
- 温度范围**
- 约-40 °C 至+90 °C
- 设计, 材料**
- 管壁材料:特殊聚醚聚氨酯(Pre-PUR®)
- 交货方式**
- 黑色(标准)
 - 特殊颜色: 全部着色
 - 带软管的预安装系统
- 定制接头
 - 防气体及液体渗漏的预安装版
 - 其它配件请浏览www.norres.com
- 适用于软管**
- AIRDUC®: 356, 356 MHF, HT-PUR 356, 355 CSH ORANGE

内径	法兰盘外径	总长度	适用于软管356 ø 250
毫米	毫米	毫米	螺纹 订购代码
250	295	108	245-0250-8501

内径	法兰盘外径	总长度	适用于软管355 CSH ORANGE ø 250
毫米	毫米	毫米	螺纹 订购代码
250	295	108	245-0250-8507

内径	法兰盘外径	总长度	快速软管夹适用
毫米	毫米	毫米	订购代码
250	295	-	245-0250-8911

我们可提供其他直径产品。所有指定的数值都是近似值，数字均在20°C摄氏度下取得，会根据实际使用环境情况而变化。请参阅我们的技术附录 www.norres.com。