



三片式卡箍, DIN32676标准接头

- 特性**

 - 抗振动
 - 内部平滑
 - 高抗张强度,及抗撕裂强度
 - 管壁达到食品级要求, 符合: 欧盟2002/73/EC规定, 包含最新修订的975/2009/EC条例
 - 无嗅无味
 - 抗微生物及水解
 - 良好的耐矿物油及汽油性能
 - 良好的抗化学性能
 - 良好的抗紫外及臭氧性能
 - 不含软化剂及卤素
 - 防气体及液体渗漏的预安装版
- 快速简便的固定

• 防生锈

• 符合RoHS 规定

温度范围

• 约-40 °C 至+90 °C

设计, 材料

管壁材料:特殊聚醚聚氨酯(Pre-PUR®)

交货方式

 - 黑色(标准)
 - 特殊颜色: 全部着色
- 带软管的预安装系统
 - 防气体及液体渗漏的预安装版
 - 其它配件请浏览www.norres.com
 - 定制接头

适用于软管

AIRDUC®: 341+345, 351+355+356 MHF, 351+355+356 EC, INOX 351+355+356 MHF-AS, INOX 351+355+356 MHF, 353+355+356

TIMBERDUC®: 533, 534

尺寸	法兰盘外径	管道内径	总长度	重量	适用于软管内径	螺纹 (根据要求预安装)
毫米	毫米	毫米	毫米	公斤/个	毫米	订购代码
32	50,5	32	60	0,06	351-355,533-534,341-345 ø 32	245-0032-8500
32	50,5	32	60	0,06	341-345 ø 32	245-0032-8500
32	50,5	32	60	0,06	356 ø 32	245-0032-8501
38	50,5	38	65	0,07	351-355,533-534,341-345 ø 38	245-0038-8500
38	50,5	38	65	0,07	341-345 ø 38	245-0038-8500
38	50,5	38	65	0,07	356 ø 38	245-0038-8501
50	64	50	67	0,12	351-355,533-534,341-345 ø 50	245-0050-8500
50	64	50	67	0,12	341-345 ø 50	245-0050-8500
50	64	50	67	0,12	356 ø 50	245-0050-8501
65	91	66	67	0,18	351-355,533-534,341-345 ø 65	245-0065-8500
65	91	66	67	0,18	341-345 ø 65	245-0065-8500
65	91	66	67	0,18	356 ø 65	245-0065-8501
80	106	81	72	0,20	351-355,533-534,341-345 ø 80	245-0080-8500
80	106	81	72	0,20	341-345 ø 80	245-0080-8500
80	106	81	72	0,20	356 ø 80	245-0080-8501
100	119	100	77	0,33	351-355,533-534,341-345 ø 100	245-0100-8500
100	119	100	77	0,33	341-345 ø 100	245-0100-8500
100	119	100	77	0,33	356 ø 100	245-0100-8501
125	155	125	91	0,48	351-355,533-534,341-345 ø 125	245-0125-8500
125	155	125	91	0,48	341-345 ø 125	245-0125-8500
125	155	125	91	0,48	356 ø 125	245-0125-8501
150	183	150	102	0,67	351-355,533-534,341-345 ø 150	245-0150-8500
150	183	150	102	0,67	341-345 ø 150	245-0150-8500
150	183	150	102	0,67	356 ø 150	245-0150-8501
200	233,5	200	112,5	0,96	351-355,533-534,341-345 ø 200	245-0200-8500
200	233,5	200	112,5	0,96	341-345 ø 200	245-0200-8500
200	233,5	200	112,5	0,96	356 ø 200	245-0200-8501

我们可提供其他直径产品。所有指定的数值都是近似值, 数字均在20 °C摄氏度下取得, 会根据实际使用环境情况而变化。请参阅我们的技术附录 www.norres.com。