



三片式卡箍系统适用DIN 32676 标准接头

特性

- 抗振动
- 内部平滑
- 高抗张强度,及抗撕裂强度
- 管壁达到食品级要求,符合: 欧盟2002/73/EC规定, 包含最新修订的975/2009/EC条例
- 无嗅无味
- 抗微生物及水解
- 良好的耐矿物油及汽油性能
- 良好的抗化学性能
- 良好的抗紫外及臭氧性能
- 不含软化剂及卤素
- 防气体及液体渗漏

- 防生锈
- 符合RoHS 规定
- 根据德国TRBS 2153 (原BGR 132): 金属软管波纹固定于金属接头上

温度范围

- 约-40 °C 至+90 °C

设计, 材料

管壁材料:特殊聚醚聚氨酯(Pre-PUR®)
配置: 不锈钢1.4404 (标刻) = AISI 316L
适用的配件, 包括: 白色硅胶密封圈, 接头(不锈钢1.4404), 卡箍(不锈钢)

交货方式

- 透明(标准)
- 特殊颜色: 全部着色
- 带软管的预安装系统
- 定制接头
- 其它配件请浏览www.norres.com

适用于软管

AIRDUC®: PUR 351-356 MHF, PUR INOX 351+355 MHF-AS, PUR-INOX 351-356 MHF

尺寸	法兰盘外径	内径d1	软管内径	重量	适用于软管内径	预安装卡箍符合DIN 11846-3
毫米	毫米	毫米	毫米	公斤/个	毫米	订购代码
25	50,5	26	25	0,17	351-355 ø 25	245-0025-8550
32	50,5	32	32	0,21	351-356 ø 32	245-0032-8550
40	50,5	38	40	0,26	351-356 ø 40	245-0040-8550
50	64	50	50	0,45	351-356 ø 50	245-0050-8550
65	91	66	65	0,57	351-356 ø 65	245-0065-8550
80	106	81	80	0,8	351-356 ø 80	245-0080-8550
100	119	100	100	0,98	351-356 ø 100	245-0100-8550

尺寸	适用的配件
毫米	密封圈 订购代码
25	245-0025-8912
32	245-0032-8912
40	245-0040-8912
50	245-0050-8912
65	245-0065-8912
80	245-0080-8912
100	245-0100-8912
125	245-0125-8912
150	245-0150-8912
200	245-0200-8912

尺寸	适用的配件
毫米	接头 订购代码
25	245-0025-8913
32	245-0032-8913
40	245-0040-8913
50	245-0050-8913



尺寸	适用的配件
毫米	接头 订购代码
65	245-0065-8913
80	245-0080-8913
100	245-0100-8913
125	245-0125-8913
150	245-0150-8913
200	245-0200-8913

尺寸	适用的配件
毫米	卡箍 订购代码
25	245-0025-8914
32	245-0032-8914
40	245-0040-8914
50	245-0050-8914
65	245-0065-8914
80	245-0080-8914
100	245-0100-8914
125	245-0125-8914
150	245-0150-8914
200	245-0200-8914

可提供其它长度及直径产品; 所有指定的数值都是近似值, 数字均在20°C摄氏度下取得, 会根据实际使用环境情况而变化。请参阅技术附录