



无菌接头系统符合DIN11864-3规定

特性

- 管壁达到食品级要求, 符合: 欧盟2002/73/EC规定, 包含最新修订的975/2009/EC条例
- 符合RoHS 规定
- 根据德国TRBS 2153 (原BGR 132): 金属软管波纹固定于金属接头上

温度范围

- 约-40 °C 至+90 °C

设计, 材料

管壁材料: 特殊聚醚聚氨酯(Pre-PUR®)
配置: 不锈钢1.4404 (标刻) = AISI 316L

交货方式

- 透明(标准)
- 特殊颜色: 全部着色
- 带软管的预安装系统
- 定制接头

- 其它配件请浏览www.norres.com

适用于软管

AIRDUC®: PUR 351+355+356 MHF, PUR
INOX 351+355 MHF-AS, PUR-INOX 351+355
MHF

尺寸	法兰盘外径	内径d1	软管内径	重量	适用于软管 内径	预安装 卡箍符合DIN 11846-3 订购代码
毫米	毫米	毫米	毫米	公斤/个	毫米	
25	50,5	26	25	0,21	351-355 ø 25	249-0025-8970
32	50,5	32	32	0,25	351-356 ø 32	249-0032-8970
40	64	38	40	0,30	351-356 ø 40	249-0040-8970
50	77,5	50	50	0,50	351-356 ø 50	249-0050-8970
65	91	66	65	0,62	351-356 ø 65	249-0065-8970
80	106	81	80	0,85	351-356 ø 80	249-0080-8970
100	130	100	100	1,02	351-356 ø 100	249-0100-8970

可提供其它长度及直径产品; 所有指定的数值都是近似值, 数字均在20 °C摄氏度下取得, 会根据实际使用环境情况而变化。请参阅技术附录