



螺纹软管接头用于连接, 延长或修补加强筋软管

特性

- 高耐磨(耐磨损性能较大多数橡胶材料高2.5~5倍,较软性PVC高3~4倍)
- 内部平滑
- 高抗张强度,及抗撕裂强度
- 无染色, 管壁达到食品级要求, 符合: 欧盟2002/73/EC规定, 包含最新修订的975/2010/EC条例
- 抗微生物及水解
- 良好的耐矿物油及汽油性能
- 良好的抗化学性能
- 良好的抗紫外及臭氧性能
- 不含软化剂及卤素
- 快速简便的固定

- 可再次使用(螺纹拧紧的)
- 符合RoHS 规定

温度范围

- 约-40 °C 至+90 °C
- 短时间可达到约+125 °C

设计, 材料

管壁材料:特殊聚醚聚氨酯(Pre-PUR®)

交货方式

- 黑色(标准)
- 特殊颜色: 全部着色

- 带软管的预安装系统
- 定制接头

适用于软管

AIRDUC®: PUR 351-356 MHF, PUR 353-356, PVC 341+345, PUR 350-356 MHF-AS, PUR 351-356 EC, PUR-INOX 351-356 MHF-AS, PUR 351+355 EXTRA, PUR-INOX 351-356 MHF
TIMBERDUC®: 533, 534

尺寸 毫米	软管螺纹深度 毫米	总计 长度 毫米	重量 公斤/个	适用于软管 内径 毫米	库存尺寸 订购代码
25	32	71	0,12	351-355,533-534,341-345 ø 25	246-0025-8500
32	32	71	0,15	351-355,533-534,341-345 ø 32	246-0032-8500
32	32	71	0,15	356 ø 32	246-0032-8501
38	37	83	0,17	351-355,533-534,341-345 ø 38	246-0038-8500
38	37	83	0,17	356 ø 38	246-0038-8501
40	37	83	0,16	351-355,533-534,341-345 ø 40	246-0040-8500
40	37	83	0,16	356 ø 40	246-0040-8501
50	42	95	0,25	351-355,533-534,341-345 ø 50	246-0050-8500
50	42	95	0,25	356 ø 50	246-0050-8501
60	47	105	0,3	351-355,533-534,341-345 ø 60	246-0060-8500
60	47	105	0,3	356 ø 60	246-0060-8501
70	47	105	0,33	351-355,533-534,341-345 ø 70	246-0070-8500
70	47	105	0,33	356 ø 70	246-0070-8501
80	52	117	0,4	351-355,533-534,341-345 ø 80	246-0080-8500
80	52	117	0,4	356 ø 80	246-0080-8501
100	57	127	0,65	351-355,533-534,341-345 ø 100	246-0100-8500
100	57	127	0,65	356 ø 100	246-0100-8501

我们可提供其他直径产品。所有指定的数值都是近似值, 数字均在20°C摄氏度下取得, 会根据实际使用环境情况而变化。请参阅我们的技术附录 www.norres.com.