



接头系统用于吸污车及粉体运输车辆

特性 • 高耐磨(耐磨损性能较大多数橡胶材料高2.5~5倍,较软性PVC高3~4倍) • 内部平滑 • 优秀的通过性 • 抗微生物及水解 • 良好的耐矿物油及汽油性能 • 良好的抗化学性能 • 良好的抗紫外及臭氧性能 • 不含软化剂及卤素 • 快速简便的固定	• 可再次使用(螺纹拧紧的) • 韧性强 • 符合RoHS 规定 温度范围 • 约-40 °C 至+90 °C • 短时间可达到约+125 °C 设计, 材料 管壁材料:特殊聚醚聚氨酯(Pre-PUR®) 密封圈: 黑色EPDM	交货方式 • 透明(标准) • 特殊颜色: 全部着色 • 带软管的预安装系统 适用于软管 AIRDUC®: PUR 356, PUR 355 REINFORCED NORPLAST®: PUR 387
--	---	--

尺寸 毫米	凸型部件 订购代码
127	248-0125-8520
尺寸 毫米	凹型部件 订购代码
127	248-0125-8510
尺寸 毫米	嵌入式密封, 适合的软管型号355-0127-2530 订购代码
127	248-0127-8532
尺寸 毫米	嵌入式密封, 适合的软管型号356-0127-0000 订购代码
127	248-0127-8530
尺寸 毫米	嵌入式密封, 适合扁平的软管 订购代码
127	248-0127-8536
尺寸 毫米	嵌入式密封, 适合的软管型号387-0127-0000 订购代码
127	248-0127-8535

我们可提供其他直径产品。所有指定的数值都是近似值, 数字均在20°C摄氏度下取得, 会根据实际使用环境情况而变化。请参阅我们的技术附录 www.norres.com.