



收缩软管用于连接软管或接头

特性

- 适用任何表面
- 快速简便的固定
- 通过热融和粘合密封的连接
- 符合RoHS 规定

温度范围

- 约-40 °C 至+125 °C

设计, 材料

聚烯烃

交货方式

- 黑色(标准)
- 带软管的预安装系统
- 按客户要求提供热熔胶
- 其它配件请浏览www.norres.com

适用于软管

PROTAPE®: PUR 301+370+371, PUR 330+331 MHF, PVC 310, PUR-INOX 330 MHF-

AS, PE 322 EC, PUR-INOX 330 MHF, TPE 320

NORPLAST®: PUR 385, PVC 383, PVC 388 SUPERELASTIC

AIRDUC®: PUR 350+351+355 MHF, PUR 353+355, PVC 341+343+345, PE 362 EC+F, PUR-INOX 351+355 MHF, TPE 363, PUR 351+355 EC, PUR-INOX 351+355 MHF-AS

SuperFlex: PVC 372

TIMBERDUC®: 531+533+534 SE

NEO: 1+2

适用于软管 内径 毫米	收缩范围 毫米	套筒长度约为 毫米	PU 个	库存尺寸 订购代码
15-22	15-30	70	1	223-0038-0000
15-22	15-30	1000	1	223-0038-9001
20-40	22-50	80	1	223-0050-0000
20-40	22-50	1000	1	223-0050-9001
30-50	25-63	80	1	223-0063-0000
30-50	25-63	1000	1	223-0063-9001
40-60	30-75	90	1	223-0075-0000
40-60	30-75	1000	1	223-0075-9001
50-70	35-85	100	1	223-0085-0000
50-70	35-85	1000	1	223-0085-9001
60-80	40-95	110	1	223-0095-0000
60-80	40-95	1000	1	223-0095-9001
80-100	45-115	120	1	223-0115-0000
80-100	45-115	1000	1	223-0115-9001
100-130	50-140	150	1	223-0140-0000
100-130	50-140	1000	1	223-0140-9001
130-150	60-160	170	1	223-0160-0000
130-150	60-160	1000	1	223-0160-9001
150-170	70-180	190	1	223-0180-0000
150-170	70-180	1000	1	223-0180-9001

我们可提供其他直径产品。所有指定的数值都是近似值，数字均在20°C摄氏度下取得，会根据实际使用环境情况而变化。请参阅我们的技术附录www.norres.com。


附件

13.3.0



CLAMP 208

13.18.0



CONNECT 270-271